



## FDV- dokument

**Produkt:** Tømmerolje

**Bruksområde:** Utendørs, på tømmer, tretak, villmarkskledning, bordkledning, og ellers alt av høvlet og uhøvlet materiale.

**Forarbeid:** Tjærebehandlede vegger trenger vanligvis ikke noen form for rengjøring eller annet forarbeid. Ved tilfelle av svartsopp vaskes veggen med klor/vann 1/3 før man legger på ett strøk Tømmerolje.

### **Påføring:**

Vi anbefaler 60mm rund pensel med naturbust. Kan også sprøytes på med malingsprøyte. Se til at man ikke påfører mer olje enn hva treverket klarer å trekke til seg, ellers vil overskuddsolje gi delvis blanke felter og tørke veldig sent. Påfør ett strøk med Tømmerolje snarest mulig etter bygging. Strøk nr.2 tas året etter, men dette er veldig fleksibelt (det bør imidlertid gå minst to uker mellom strøkene).

Værvegg (som regel vestvegg) og solvegg (sør) gis ett ekstra strøk i løpet av de to neste åra.

### **Vedlikehold:**

Påfør nytt strøk når man vil friske opp fargen der overflaten mattes av sol og værslitasje, ca. hvert 5. år eller lenger for solvegg og værvegg.

Vegger som ikke er utsatt for værslitasje kan vedlikeholdet strekkes 10-15 år lenger.

**Rengjøring:** Malerutstyr rengjøres med White-spirit eller lignende.

**Forbruk:** 4-6m<sup>2</sup>/L.

**Lagring:** Ubegrenset holdbarhet på lukket kanne, også i frost.

**NB:** Man trenger ikke å børste av forstøvet tjærepartikler før etterbehandling. Tømmeroljen binder disse partiklene og drar de med inn i treet så de fortsatt er en del av beskyttelsen. Unngå å plassere vannspredere o.l. slik at veggen blir utsatt for vandusj sammen med sol. Dette kan føre til misfarging av overflaten.

For ytterligere spørsmål, kontakt oss: