

# LYDABSORPSJONSSTAVER


## PRODUKT

ROCKWOOL Lydabsorpsjonsstaver er fremstilt av ubrennbar, fukt - og vannavvisende steinull.



## ANVENDELSE

ROCKWOOL Lydabsorpsjonsstaver benyttes i "rillene" på stålplatetak som akustisk regulering, eller som brannsikring-/seksjonering. Stavene formskjæres etter dimensjonene på de ulike stålplatetypene.



## TEKNISKE EGENSKAPER

| Område             | Beskrivelse                           | Standard   |
|--------------------|---------------------------------------|------------|
| Varmekonduktivitet | $\lambda_D=37$ mW/mK                  | EN 12939   |
| Brannklasse        | Euroklasse A1                         | EN 13501-1 |
| Vannabsorpsjon     | Korttid WS $\leq 1$ kg/m <sup>2</sup> | EN 1609    |
| Produktsertifikat  | Sertifikat 0                          |            |

## Dimensjoner (pall)

| Type            | Stk | m3 pr. pall | lpm pr. pall | NOBB nr  |
|-----------------|-----|-------------|--------------|----------|
| 130x200/80x900  | 72  | 1,41        | 64,8         | 51052362 |
| 130x240/120x900 | 54  | 1,41        | 48,6         | 51052396 |
| 160x150/50x900  | 84  | 1,35        | 75,6         | 51052445 |
| 160x230/120x900 | 49  | 1,35        | 44,1         | 51052464 |
| 200x170/80x900  | 54  | 1,44        | 48,6         | 51052502 |
| 200x200/80x900  | 48  | 1,44        | 43,2         | 51052517 |
| 200x300/200x900 | 24  | 1,44        | 21,6         | 51052521 |
| 200x340/200x900 | 24  | 1,44        | 21,6         | 51052555 |

## Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

## Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske

standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.