

AirGuard® Sd5 Dampbrems

Kommersielt produktnavn: AirGuard® Sd5 Dampbrems	Produsent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde: Dampsperre	AVCP System: 3
Teknisk kontrollorgan: KIWA DE NB:0799	
Produktstandard: EN 13984: Tetningsmaterialer på rull - Dampsperrer av plast eller gummi - Definisjoner og kjennetegn	

Egenskap	Metode	Enhet	Verdi
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	E
Vanntetthet	EN 1928 (A)	-	Bestått
Vandampmotstand (sd)	EN 1931	m	5 (±3)
Vandampmotstand (sd) etter aldring	EN 1931	m	Bestått
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN 12311-2	N/50 mm	200 (min. 150)
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN 12311-2	N/50 mm	175 (min. 120)
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-2	%	40 (min.25)
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-2	%	40 (min 25)
Rivstyrke, langs	EN 12311-2	N	210 (min 170)
Rivstyrke, tvers	EN 12311-2	N	220 (min. 170)
Tetthet av vandampstrømningshastighet (g)	EN 1931	kg / (m ² s)	0,8E-7 (min 0,5E-7, max. 2,04E-7)

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn, 2024.01.23	