



Monarfol Super

Produktbeskrivelse

Monarfol Super er et diffusjonstett underlagsbelegg av armert polyetylen (PE).

Farge: Matt grå.

Bruksområde og -betingelser

Monarfol Super benyttes som et selvbærende underlagsbelegg for metallplater og takstein på kalde, ventilert konstruksjoner.

Minste takfall 18° (15° med tette omleggsskjøter)

Se forøvrig egen leggeveiledning og Byggforskseriens byggedetaljblad 525.866 *Undertak*

Lagring

Lagres tørt og stående

Tilbehør

- Butylbånd
- Spennfjær
- Monarfoltape
- Gjennomføringsmansjett

Avfallsbehandling

Monarfol Super sorteres som blandet plast. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det deponeres.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1799 | 0011 | 6000 | - - - -

EAL: 17 02 03



Monarfol Super

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper	Ytelse	Enhet
Tykkelse	0,35	mm
Lengde	25	m
Bredde	1,32	m
Vekt	320	g/m ²
Egenskap ved brannpåvirkning	NPD**	-
Vanntetthet ved 2 kPa	W1	-
Strekstyrke L/T* Forlengelse L/T*	550 / 600 ± 50 20 / 15 ± 5	N/50 mm %
Rivestyrke ved spikerstamme L/T*	300 / 230 ± 40	N
Kuldemykhet	≤ -20	°C
Holdbarhet ved aldring: - Vanntetthet - Strekkstyrke L/T* - Forlengelse L/T*	W1 400 / 400 ± 40 10 / 10 ± 5	- N/50 mm %

* L: langs T: tvers

**NPD; ingen deklarerert egenskap

Identifikasjonskode CE-merking: Monarfol 300 Super. Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13859-1