

LYDPLATER

PRODUKT

ROCKWOOL Lydplate er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. ROCKWOOL Lydplate har dimensjoner både for stålprofiler og trestendere. Lydplaten er utviklet for de områdene som setter strengere krav til lyd, og er en tynne og mer formfast plate i forhold til vanlig lettull.



ANVENDELSE

Platen brukes til lydisolering av nye og gamle bygninger, spesialrom og bygningsdeler med behov for isolering mot lyd, kulde, varme og brann.

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=34$ mW/mK	EN 12939
Tykkelsesklasse	T4	EN 823
Brannklasse	Euroklasse A1	EN 13501-1
Vannabsorpsjon	Korttid WS ≤ 1 kg/m ²	EN 1609
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-WS	
Produktsertifikat	Sertifikat	

Dimensjoner (pall)

Info	Dimensjoner (mm)	Pk pr pall	Stk pr pall	Pk i bunt	Stk pr pakke	m ² pr pall	m ² pr pakke	m3 pr. pall	m3 pr. pakke	NOBB nr
Levering hele landet	1195 x 595 x 30	16	160	4	10	113,76	7,11	3,41	0,21	30670517
Levering hele landet	1200 x 560 x 45	20	120	5	6	80,64	4,03	3,69	0,18	41618802
Levering hele landet	1195 x 595 x 45	20	120	5	6	85,32	4,27	3,38	0,19	41618778
Levering hele landet	1200 x 560 x 70	20	80	5	4	53,76	2,69	3,76	0,18	41618828
Levering hele landet	1195 x 595 x 70	20	80	5	4	56,88	2,84	3,98	0,2	41618810
Levering hele landet	1200 x 560 x 95	20	60	5	3	40,32	2,02	3,83	0,19	41618844
Levering hele landet	1195 x 595 x 95	20	60	5	3	42,66	2,13	4,05	0,2	41618836

For stålstendere: dimensjon XX x 595 x 1195

For trestendere: dimensjon XX x 560 x 1200

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.