

## Produktinformasjon

**87 26 250**

**KNIPEX Cobra® VDE**

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



- innstilling med skyv direkte på arbeidsstykket: hurtig, sikker og bekvem håndtering
- fininnstilling muliggjør optimal tilpasning til de ulike arbeidsstykke størrelser samt håndvennlig grepsstilling
- god tilgjengelighet til arbeidsstykket
- Selvklemmende på rør og muttere, ingen løsning på, kraftsparende arbeid
- Gripeflater med spesialherdete tenner. Hardhet tenner ca. 61 HRC, varig sikker griping pga. høy slitestyrke
- Gjennomstukt ledd: høy stabilitet med dobbel føring
- høy belastbarhet med slank konstruksjon
- Klemmeskyttelse forhindrer klemeskader
- Krom-vanadiun-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet

### Allgemein

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Artikelnr. | 87 26 250                                    |
| EAN        | 4003773071495                                |
| Tang       | forkrommet                                   |
| Hode       | forkrommet                                   |
| Grep       | isolert med flerkomponent-grep, VED-godkjent |
| vekt       | 340 g                                        |
| mål        | 250 x 59 x 35 mm                             |

### Technische Attribute

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Justeringsposisjoner              | 24        |
| Kapasitet for rør                 | Ø 2 Tomme |
| Kapasitet for muttere nøkkelvidde | 46 mm     |
| Kapasitet for rør toll (diameter) | Ø 50 mm   |
| VDE-godkjent                      | ja        |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC000164   |
| ETIM 6.0       | EC000164   |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |

*Tekniske endringer og feil forbeholdes*