

FILASSE

(LINFIBER)

BRUK

Bearbeidet linfiber (stry) i høy kvalitet

- § Komplement til tetningspasta til tetting av gjengede metallforbinder for varmt eller kaldt vann.
- § Forsterker forbindelsenes trykkmotstand (spesielt ved stor klaring).
- § For installasjoner til gass eller kjemiske produkter, bruk TETNINGSHARPIKS FOR ALLE TYPER FLUIDER.
- § For plastforbindelser, bruk TETNINGSMASSE FOR PLASTMATERIALER.

Tekniske karakteristikk

Spesifikasjoner	Karakteristikk
Kvalitet	Ekstra fin, vannrøytet
Temperaturstabilitet	140 °C
Egenskaper	God vanntetthet God bakterieresistens

Anvendelse

Bruksanvisning

- § Smør hann- og hunnforbindelsene inn med den tetningsmassen som er best egnet for bruksbetingelsene (fluidtype og -temperatur, type forbindelse, gjengenes stand).
- § Vikle fibrene rundt hann-forbindelsen i gjengenes retning og glatt de ut.
- § Monter og stram godt (> 50 N.m).

Forbruk

- § Avhenger av gjengenes stand.
- § Sørg for å fordele fibrene godt over gjengene under viklingen.

Tips

Glatt ut fibrene med fingrene for å fjerne floker som eventuelt vil kunne forhindre viklingen av forbindelsene.

Oppbevaring

Produktet forringes ikke over tid: oppbevaringstid over 10 år.

Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig via Internet på www.quickfds.com. Opplysningene i dette databladet er gitt i god tro, og er resultater av målinger utført i vårt laboratorium. Tatt i betraktning antallet materialer, kvalitetsforskjeller og de ulike arbeidsmetodene, anbefaler vi brukerne å utføre forhåndstester under aktuelle bruksbetingelser.

Dette dokumentet kan bli endret uten forhåndsvarsel i forhold til produktenes utvikling eller våre aktuelle kunnskaper, derfor anbefaler vi dere å sjekke at dere har siste versjon før enhver anvendelse.