

Skruklammer 60°, 809, a-collection



Skruklammer 60°, 809 m/dempegummi M8/M10, a-collection

Gummibelagt klamme med én skrue og skjevstilt anslutningsmutter M8/M10, spesielt utviklet for innvendig montasje av rørsystemer. Den skråstilte mutteren gjør det mulig å montere klammeret tett inntil hjørner, og er derfor ideell for vertikale rørføringer i innvendige vegger. Ved montering: press klammeret sammen og sørg for at klammerskruens hode passerer over og bak de opphøyde kantene. Stram deretter klammerskruen for sikker feste.

EPDM-foring for:

- Støyreduksjon opptil 15 dB nivå i henhold til DIN 4109
- Vibrasjonsreduksjon
- Temperatur område: -50°C til +110°C
- Hardhet: 45±5°shore
- Brannoppførsel: DIN 4102; klasse B2
- Elektrogalvanisert for korrosjonsbestandighet (Platet 6-10 mikroner)

Tekniske Data

Overflatebeskyttelse	Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Innlegg	Gummi
Innleggsdempningsverdi	15 dB(A)
Tilkoblingsinnretning	Innvendige gjenger
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning	M8/M10
Låseinnretning	Enkelt skrue
Maksimal middeltemperatur (kontinuerlig)	110 °C
Skruediameteren metriske	M6
Minste middeltemperatur (kontinuerlig)	-50 °C

Artikkel nr	Betegnelse	DN	Spennområde	Bredde	Arbeidslast	Ant/pk	Enh
1452316	Skruklammer	2 1/2" (65)	74-80 mm	20 mm	0,8 kN	1	Stk
1452317	Skruklammer	4" (100)	108-114 mm	23 mm	1,1 kN	1	Stk