



# SNABBSPACKEL

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

### PRODUKTBEKRIVELSE

Ekstra hurtigtørkende akrylsparkel.

### BRUKSOMRÅDE

For sparkling og tetting av sprekker i tre og lignende materiale inne.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Flatene skal være rene og tørre. Malte flater skal vaskes eller slipes. Nytt tre bør grunnes. Påføres med slett sparkel. Sliping og overmaling kan skje etter ca. 1 time.

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig, for ytterligere informasjon se HMS-datablad.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

Fyllstoff:	Hvit dolomittmarmor
Kornstørrelse:	0-0,03 mm
Bindemiddel:	Akryldispersjon
Vedheft:	> 5 kp/cm <sup>2</sup> på stålpusset betong
Fortynning:	Vann. Skal normalt ikke fortynnes
Lagring	Kjølig, men frostfritt
Lagringstid	12 måneder i uåpnet forpakning
Brannfarlig	Nei
Farge	Hvit
Densitet:	1,8
Arbeidstemperatur:	Min +5°C
Tørketid	Ca 1 time avhengig av lagtykkelse, temperatur og luftfuktighet.
Sjikt-tykkelse	Max 2mm
Materialforbruk	Ca. 0,5 liter/m <sup>2</sup> bredsparkling ved 0,5 mm tykkelse.
Rengjøring	Verktøy rengjøres med vann

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

