

## T-rør med overgang

### T-rør med overgang

Overgangs t-rør for Sanipex MT alupexsystem med full gjennomstrømning. Benyttes der det er behov for avgrensning reduksjon av rørdimensjon samtidig.

T-rør produsert i PPSU og glassfiberarmert nylon.



**Robin Thomsen**  
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no  
411 11 043



**Viggo Kristoffersen**  
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no  
917 84 033

**Produkttabell : T-rør med overgang**

| Varetekst         | Kat.nr.  | NRF-nr.   | Eskestr. |
|-------------------|----------|-----------|----------|
| T-rør 20-16-16 mm | 4652.110 | 512 17 51 | 10 stk   |
| T-rør 20-16-20 mm | 4652.112 | 512 17 53 | 10 stk   |
| T-rør 20-20-16 mm | 4652.114 | 512 17 54 | 10 stk   |
| T-rør 26-16-26 mm | 4652.214 | 512 17 55 | 10 stk   |
| T-rør 26-20-20 mm | 4652.218 | 512 17 57 | 10 stk   |
| T-rør 26-20-26 mm | 4652.220 | 512 17 59 | 10 stk   |
| T-rør 26-26-20 mm | 4652.222 | 512 17 62 | 10 stk   |
| T-rør 32-16-32 mm | 4652.316 | 512 17 64 | 5 stk    |
| T-rør 32-20-32 mm | 4652.324 | 512 17 66 | 5 stk    |
| T-rør 32-26-26 mm | 4652.330 | 512 17 67 | 5 stk    |
| T-rør 32-26-32 mm | 4652.332 | 512 17 68 | 5 stk    |
| T-rør 40-26-32 mm | 4652.426 | 512 17 69 | 1 stk    |
| T-rør 40-26-40 mm | 4652.428 | 512 17 71 | 1 stk    |
| T-rør 40-32-32 mm | 4652.436 | 512 17 72 | 1 stk    |
| T-rør 40-32-40 mm | 4652.438 | 512 17 73 | 1 stk    |
| T-rør 50-26-50 mm | 4652.530 | 512 17 74 | 1 stk    |
| T-rør 50-32-50 mm | 4652.534 | 512 17 75 | 1 stk    |
| T-rør 50-40-40 mm | 4652.544 | 512 17 81 | 1 stk    |
| T-rør 50-40-50 mm | 4652.546 | 512 17 82 | 1 stk    |
| T-rør 63-26-63 mm | 4652.634 | 512 17 86 | 1 stk    |
| T-rør 63-32-63 mm | 4652.638 | 512 17 87 | 1 stk    |
| T-rør 63-40-63 mm | 4652.642 | 512 17 88 | 1 stk    |
| T-rør 63-50-63 mm | 4652.656 | 512 17 89 | 1 stk    |

**Beskrivelsestekst : T-rør med overgang**

**Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.**

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C  
Maks driftstemperatur 70°C  
Trykklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.