

Pergo Comfort Vinyl Underlag

Beskrivelse:

- Reduserer trinnlyden
- Utviklet for legging under Flex&Rigid klikk-vinyl gulv
- Enkel og rask utlegging
- Kan brukes ved gulvvarme og kjøling



Karakteristikker:

Produkt kode	PGVUDLCOMFORT15	
Materiale	100% resirkulert polyester	
Farge	Grønn (fargen kan variere)	
Form	Rolle	
Tykkelse	1,15 mm	EN 823
Lengde	15000 mm	EN 822
Bredde	1000 mm	EN 822
Kompresjonsstyrke	400 kPa (0.5 kPa pre-load)	EN 826
Brannklassifisering	E _{fl}	EN 13501 – 1
Varmeisoleringsseffekt	0.02 m ² ° K/W	DIN 4108
Trinnlydsdemping	ΔL _w = 19dB	IHD 431
Trommelydsdemping	-10%	

Monteringstips:

1. Rull ut underlaget på undergulvet med Pergo® logoen opp, og legg det parallelt med planlagt leggeretning av ditt Pergo® gulv. Legg ut lengde for lengde etter som du legger gulvet.
2. Legg neste rad inntil den forrige. Teip skjøtene sammen med en teip for å holde radene sammen.
3. Sørg for at radene ligger tett sammen i skjøten uten overlapp (ingen åpninger mellom).