



Maskinsett LXT®

DLX2189TJ

18V

Maskinsett med DDF484 borskrtutrekker og DTD153 slagtrekker

Maskinsett med to børsteløse maskiner av høy kvalitet. DDF484 borskrtutrekker og DTD153 slagtrekker. Leveres med 2 stk 18V 5,0Ah batterier og hurtiglader i Makpac koffert.



MODELLER I COMBOKIT



**Borskrtutrekker LXT®
DDF484Z**



**Slagskrtutrekker LXT®
DTD153Z**

Borskrutrekker LXT®

DDF484Z

18V • 54 Nm • 2 000 min⁻¹

Kraftig drill med børsteløs motor

Batteridrill 18V for tøffe jobber. Dreiemoment 36/54Nm og et mindre forbruk av batteri med børsteløs motor. Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Børsteløs motor	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Maks moment hard/myk	54 / 30 Nm
Moment innstilling	21
Maks borediameter i tre	38 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Lydnivå (L _{pA})	76 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm

Brukerfordeler

- Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
- Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
- LED-arbeidsbelysning.
- Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
- Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Elektronisk overbelastningsvern beskytter bruker og maskin.

Link til produktside - www.makita.no



Slagskrutrekker LXT®

DTD153Z

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400 min⁻¹

Slagskrutrekker 18V med stor kapasitet og børsteløs motor

Slagskrutrekker 18V. Kompakt utforming med børsteløs motor. Kraftig med 170Nm dreiemoment. Z-modell leveres uten batteri og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Børsteløs motor	✓
Turtall	0 - 3400 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	170 Nm
Kapasitet bolt	M5 - M16
Kapasitet maskinskrue	M4 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5 - M14
Slagtall	0 - 3600 min ⁻¹
Lydnivå (L _{WA})	107 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	96 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	13,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
- Høyt dreiemoment.
- 1/4" bitsinnfesting.
- Reversmulighet.
- Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- LED-arbeidsbelysning.

Link til produktside - www.makita.no



MODELLER I COMBOKIT (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

837864-7
INNLEGG MAKPAC TYPE 3



821551-8
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



STANDARDUTSTYR

197280-8 (2x)
Batteri 5,0 Ah LXT®



195584-2
Batterilader LXT®



VALGFRITT TILBEHØR

194250-8
HURTIGCHUCK 10MM 1/4"



837864-7
INNLEGG MAKPAC TYPE 3



821550-0
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



821551-8
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



837670-0
INNLEGG MAKPAC TYPE 2



B-42961
Gjengestagadapter M6, 1/4"



B-42977
Gjengestagadapter M8, 1/4"



B-42983
Gjengestagadapter M10, 1/4"



P-90629
VINKELCHUCK 1/4"



ANNET - DDF484Z

Bruksanvisning



ANNET - DTD153Z

Bruksanvisning

