

Produktblad

(rev. 05.09.19)

Produktbeskrivelse

Rustfrie (EN 1.4307) og syrefaste (EN 1.4404) sveiste prosessrør. Brukes ofte i forbindelse med prosess/kjemisk industri, sprinklersystemer, kjøle og varmeanlegg, vannbehandling, avløps renseanlegg etc.

Overflate

Innvendig og utvendig syrebeiset. Standard lengde 6,0 m. Plane ender.

Rørkvalitet

Produsert iht EN 10217-7 TC1, sveisefaktor 1.0.

Toleranser etter EN ISO 1127 D3/T3 (OD> 168,3 = D2/T3). Kan leveres med materialsertifikat 3.1

Rør fra Ahlsell lager er glødet i dimensjoner opp til og med 76,1mm.

Egnet for rilling OGS eller StrengThin 100, følg instruksjoner og bruk verktøy spesifisert av Victaulic.

Dimensjoner

DN	D mm	T mm	Vare nr. EN 1.4307	Vare nr. EN 1.4404	Vekt Kg/m
10	17,2	1,6	-	1902371	0,61
10	17,2	2,3	-	1904052	0,90
15	18,0	1,5	1802382	1902382	0,61
15	20,0	1,5	1802393	1902393	0,69
15	20,0	2,0	-	1902395	0,90
15	21,3	1,6	1802404	1902404	0,79
15	21,3	2,0	1802406	1902406	0,97
15	21,3	2,6	-	1904056	1,20
20	25,0	1,5	1802426	-	0,88
20	25,0	2,0	-	1902437	1,15
20	26,9	2,0	1802459	1902459	1,24
20	26,9	2,6	-	1904061	1,60
25	28,0	1,5	1802471	-	0,99
25	30,0	2,0	1802515	1902515	1,42
25	33,7	2,0	1802537	1902537	1,59
25	33,7	3,2	-	1904065	2,40
32	38,0	2,0	-	1902571	1,80
32	42,4	2,0	1802593	1902593	2,02
32	42,4	3,2	-	1904069	3,10
40	44,5	2,0	1802615	1902615	2,13
40	48,3	2,0	1802637	1902637	2,32
40	48,3	3,2	-	1904074	3,60
50	54,0	2,0	1802682	1902682	2,60
50	60,3	2,0	1802704	1902704	2,92
50	60,3	3,6	-	1904078	5,10
65	70,0	2,0	1802726	1902726	3,36
65	76,1	2,0	1802737	1902737	3,71
65	76,1	3,6	-	1904083	6,60
80	84,0	2,0	1802759	1902759	4,10
80	88,9	2,0	1802782	1902782	4,30

DN	D mm	T mm	Vare nr. EN 1.4307	Vare nr. EN 1.4404	Vekt Kg/m
100	104,0	2,0	1802804	1902804	5,10
100	106,0	3,0	1800835	1900835	7,80
100	114,3	2,0	1802837	1902837	5,60
100	114,3	2,6	1802839	1902839	7,30
125	129,0	2,0	1802848	1902848	6,40
125	131,0	3,0	1800875	1900879	9,70
125	139,7	2,0	1802871	1902871	6,80
125	139,7	2,6	1802873	1902873	8,90
150	154,0	2,0	1802893	1902893	7,60
150	156,0	3,0	1800924	1900924	11,50
150	168,3	2,0	1802915	1902915	8,30
150	168,3	2,6	1802927	1902927	10,80
200	204,0	2,0	1802937	1902937	10,10
200	206,0	3,0	1800979	1900979	15,30
200	219,1	2,0	1802971	1902971	10,90
200	219,1	2,6	1802983	1902983	14,10
250	254,0	2,0	1802992	1902992	12,60
250	256,0	3,0	1801035	1901035	19,00
250	273,0	2,6	1803026	1903026	13,50
250	273,0	3,0	-	1903028	20,40
300	304,0	2,0	1803033	1903036	15,10
300	306,0	3,0	1803047	1903047	22,80
300	323,9	2,0	1803055	-	16,10
300	323,9	3,0	-	1903061	23,90
350	356,0	3,0	-	1903081	26,60
400	406,0	3,0	1803092	1903092	30,40
500	506,0	3,0	-	1903114	37,90
600	606,0	3,0	-	1903136	45,40

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke relevant

Ettersyn/kontroll

Ikke relevant

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Ikke relevant