

Fleksibel Dobbel TS/HR stålrør

NOBB modulnr. 27812882*

PRE-m27812882

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Dobbeltvegget, fleksibelt syrefast og rustfritt stålrør. Kan starte fra traktformet enhet, montert i skorsteinen rett over nederste røykinnføring, og avsluttes over gammel skorsteinstopp. Trakt og underliggende, røykførende skorstein må kunne rengjøres. Volum mellom gammelt og nytt røykløp kan fylles med Vermikulitt eller luftventileres med bruk av stabiliserende avstandsholdere.

Renoflex dobbel HR: Kan leveres med diameter 80-600 mm.

Multinox/Renoflex dobbel TS: Kan leveres med diameter 80-350 mm. Alle innsatsrørene er dobbeltvegget.

Bruksområde

Rehabilitering av teglsteinsskorstein.

Farger**Overflatebehandling**

—

Tilbehørsprodukter

—



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Renoflex dobbel HR	
Diameter	Ø80 – ø200 mm
Stålplatetykkelse	0,12 mm
Stålkvalitet	AISI 904L

TS Multinox/ Renoflex TS	
Diameter	Ø80 – 150mm
Profilert veggtykkelse	3,0 mm

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

—

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

—

Transport og lagring

—

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1451 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong.

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

SINTEF Sement og betong, lisensnr. 128-067, 128-106.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Schiedel Skorsteiner AS
Organisasjonsnr.	NO 984 009 925 MVA
Postadresse	Karihaugveien 89
Postnr. og poststed	1086 Oslo
Telefon	(+47) 22 30 91 70
E-post	ab@schiedel.no
Internettadresse	www.schiedel.no
Produsent/importør	Schiedel Skorsteiner AS

*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 25675828 og 25675836.

OBE / 6.4.4

*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 25675828 og 25675836.