



FAST FASTENING



## TRÄSKRUV TFT 4,0X30 ZFMAX BRK=200

### Treskrue TFT King Cut utendørs ZF Max FAST

Utvendig treskrue med borspiss, stammefres og forsenket hode med riller. Stammefres på alle lengder fra 50 mm og oppover. Kan brukes både innen- og utendørs. Overflatebehandling: ZF Max, korrosjonsklasse: C4. Boks.

#### Kataloginfo

| Artikelnr              | Dimension d x L/gänglängd mm | Bits Torx | Innehåll | Antal/fp |
|------------------------|------------------------------|-----------|----------|----------|
| <a href="#">281104</a> | 4,0x30                       | T20       | 200      | 20       |
| <a href="#">281106</a> | 4,0x35                       | T20       | 200      | 16       |
| <a href="#">281108</a> | 4,0x40                       | T20       | 200      | 16       |
| <a href="#">281110</a> | 4,0x50                       | T20       | 200      | 4        |
| <a href="#">281112</a> | 4,0x60                       | T20       | 200      | 4        |
| <a href="#">281118</a> | 4,5x30                       | T20       | 200      | 16       |
| <a href="#">281122</a> | 4,5x40                       | T20       | 200      | 4        |
| <a href="#">281126</a> | 4,5x60                       | T20       | 200      | 4        |
| <a href="#">281136</a> | 5,0x60                       | T25       | 100      | 4        |
| <a href="#">281137</a> | 5,0x60                       | T25       | 200      | 3        |
| <a href="#">281140</a> | 5,0x80                       | T25       | 100      | 4        |
| <a href="#">281141</a> | 5,0x80                       | T25       | 200      | 3        |
| <a href="#">281142</a> | 5,0x90                       | T25       | 100      | 4        |
| <a href="#">281143</a> | 5,0x90                       | T25       | 200      | 3        |
| <a href="#">281144</a> | 5,0x100                      | T25       | 100      | 3        |
| <a href="#">281145</a> | 5,0x100                      | T25       | 200      | 3        |
| <a href="#">281146</a> | 5,0x120                      | T25       | 100      | 3        |
| <a href="#">281147</a> | 5,0x120                      | T25       | 200      | 3        |
| <a href="#">281152</a> | 6,0x60                       | T30       | 100      | 4        |
| <a href="#">281154</a> | 6,0x70                       | T30       | 100      | 4        |
| <a href="#">281156</a> | 6,0x80                       | T30       | 100      | 4        |
| <a href="#">281158</a> | 6,0x90                       | T30       | 100      | 4        |

| Artikelnr              | Dimension d x L/gänglängd mm | Bits Torx | Innehåll | Antal/fp |
|------------------------|------------------------------|-----------|----------|----------|
| <a href="#">281160</a> | 6,0x100                      | T30       | 100      | 3        |
| <a href="#">281162</a> | 6,0x120                      | T30       | 100      | 3        |
| <a href="#">281164</a> | 6,0x140                      | T30       | 100      | 3        |
| <a href="#">281166</a> | 6,0x150                      | T30       | 100      | 2        |
| <a href="#">281168</a> | 6,0x160                      | T30       | 100      | 2        |
| <a href="#">281174</a> | 8,0x150                      | T40       | 50       | 6        |
| <a href="#">281176</a> | 8,0x180                      | T40       | 25       | 4        |
| <a href="#">281178</a> | 8,0x200                      | T40       | 25       | 4        |

no: <http://no.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=281104>