

# FLEX Tape Dampsperre

Forsegling av detaljer i luft- og dampsperrer

## Beskrivelse :

Dampsperre Tape Flex består av fleksibel spesialfolie av polyetylen, armering og et klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av et silikonpapir som rives bort når tapen skal klebes fast. Tapen leveres i varianter med både helt og delt silikonpapir. Tapen er diffusjonstett, klebesterk og aldringsbestandig.

## Bruksområde :

Isola Dampsperre Tape FLEX benyttes til forsegling av detaljer, tilslutninger og skjøter i luft- og dampsperrer. Tapen har svært godheftfasthet til alle typer glatte PE- folier, aluminiumsfolier og produkter med overflate av polypropylenfilt. Den hefter også godt til treverk, metall og bygningsdeler av harde plastmaterialer.

## Lagring :

Isola Dampsperre Tape FLEX skal lagres tørt og beskyttet mot UV-stråling i temperaturer mellom +5 og +25 grader Celsius.

## Tilbehør :

Isola Tape Primer

## Godkjenninger og garanti



## Montering :

Underlaget tapen skal klebes til må være rent, tørt, støv- og fettfritt, og heller ikke behandlet med midler som hindrer klebing (solikon, voks etc). For å oppnå best mulig heft bør tapen lagres varmt i romtemperatur før arbeidene igangsettes

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Tilbehør til :

Byggfolie  
Luft-och Ångspärr

# FLEX Tape Dampsperre

Produktdata	Verdi	Benevnelse	
Lengde	25000	mm	
Tykkelse	0,4	mm	

  

Varenummer	Bredde		
537169	100 mm		
537174	60 mm		
537208	60 mm		

  

Egenskaper	Metode	Enhet		Verdi
Bruddforlengelse	DIN EN 14410	%		150-200
Strekstyrke	DIN EN 14410	N/25mm		> 50
Heftefasthet	-	-	> 30 N/ 25mm	
Temperaturbestandighet	-	°C	-40 - +80	

