

REMS Catch S

Hjørnerørtænger

Robust kvalitetsværktøj til stor belastning og lang levetid. Sænksmedet helt i stål.	
Svensk model iflg. DIN 5234 – form C.	
Rør møtrikker, bolte, fladt materiale.	≤ Ø 3"

REMS Catch S – til professionel brug.

Svensk model med S-formet gab til sikker 3-punktopspænding. Selvklemmende, griber og holder sikkert, også om glatte rør.

Robust udførelse i krom-vanadium-stål, sænksmedet i stål, forædlet, pulverbelagt. Hærdet, meget slidstærk fortanding.

Ergonomisk rigtig udformning, skridsikker. Klembeskyttelse forhindrer legemsbeskadigelser. Indstillingsmøtrikken kan ikke falde af. Forstærket hylster.



Leveringen omfatter			
REMS Catch S. S-hjørnerørtang, svensk model DIN 5234 – form C. I plastikhylster.			
Beskrivelse	Spændvidde mm	Art.-nr.	
Rør ≤ Ø tommerl			
S ½"	36	116000R	
S 1"	47	116005R	
S 1½"	60	116010R	
S 2"	78	116015R	
S 3"	112	116020R	



REMS Catch W

Vandpumpetænger

Robust kvalitetsværktøj til stor belastning og lang levetid. Sænksmedet – helt i stål.	
Ifølge ISO 8976 med gennemstukket led.	
Rør 4-kant-, 6-kant-forskrutninger, fladt materiale.	≤ Ø 1½"

REMS Catch W – til professionel brug.

Gribetang med forstærket, gennemstukket, slebet led. Kan indstilles i 7 positioner. Selvklemmende, griber og holder derfor sikkert, også på glatte rør.

Robust udførelse i krom-vanadium-stål, sænksmedet i stål, forædlet, pulverbelagt. Hærdet, meget slidstærk fortanding.

Ergonomisk udformning, skidsikker. Klembeskyttelse forhindrer utilsigtet legemsbeskadigelse.



Leveringen omfatter			
REMS Catch W. Vandpumpetænger med gennemstukket led. Har 7 indstillinger. ISO 8976. I plastikhylster.			
Beskrivelse	Rør ≤ Ø tommer	Art.-nr.	
W 175	1"	116050R	
W 240	1¼"	116055R	
W 300	1½"	116060R	

