

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe: Gulvvarme

Navn på FDV Gulvvarmeplate 20 polystyren

Nr. på FDV 01-009

Dato 01.06.2011

Utgave Utgave 1



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse:

Polystyren. Spor for Wirsbo pePEX Q&E rør 20 x 2 mm. Densitet 30 kg/m³. Materialforbruk ca 1.15 stk/m², c/c 300mm. Brukes sammen med varmeavgivingsplate. Legges alltid flytende.

Ved legging av gulvbelegg, legges minimum 16mm spon som underlag.

Ved legging av parkett brukes minimum 14mm tykkelse.

Parketten / sponplatene skal legges på tvers av gulvvarmesløyfene. Not og fjær hellimes på kort- og langside.

Ved bruk av "klikk" parkett som ikke har bæring i skjøtene, bør det legges e trykkfordelingsplate ovenpå polystyren, for eksempel en 6mm Hunton undergulv med kilfals.

3) Produkt identifisering / produktdata:

Produkt data: Hovedprodukter

Nrf.nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 2052	1034347	x	Gulvvarmeplate 20	1200x790x30 mm	3	st

836 2055	1034352	x	Gulvvarmeplate 20	1200x790x50 mm	3	st
<p>Produktidentifisering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egne punkter: Produsert i polystyren. - Kvalitet / sortering / klasse: Ingen - Farge / overflate: Hvit - Vedlegg / dokumentasjon: Håndbok for Uponor Gulvvarme, og TG 2394 – produktgodkjenninger. 						
Produkt data: Tilbehørsprodukter						
Nrf.nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet

4) Anvisninger for drift og vedlikehold:

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja, firma: _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.
- Ettersyn og kontroll: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.
- Vedlikeholds instruks og intervall: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.

5) Drifttekniske opplysninger:

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 50 år
- Garanti: FLVVS 2001.
- Fuktbestandighet: Må ikke utsettes for fukt.

6) Miljøpåvirkning:

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare resurser.
- Anbefalt utluftningstid / inne klima relevant tidsverdi: Foreligger ikke
- Emisjon: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke.
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: Ingen Spesielle tiltak.

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: EPS (isopor), annen
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1732
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post: vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**