

# YTELSESERKLÆRING

DoP: 500300CPR-14-12-2018

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Terrasseskrue skjult syrefast A4.**
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Terrasseskrue skjult syrefast A4.**  
**Varenr. og GTIN-nr. finnes på varens emballasje.**  
 Dimensjoner: Ø4,8mm  
 Lengde: 35 – 75mm  
 Materiale: Syrefast stål A4
- Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **For bruk i strukturelle trekonstruksjoner.**
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Hikoki Power Tools Norway AS - MFT**  
**Postboks 124, 2027 KJELLER - Kjeller Vest 7, 2007 KJELLER**
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 3**
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**EN 14592:2008+A1:2012**  
**Strojirenský zkusebni ústav, s.p. (SZU) Nr. 1015, har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 3, og fastsettelse av produkttegenskapene.**
- Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper                                                                    | Ytelse                                               |       | Karakteristisk trevirketetthe<br>$t \rho_k(\text{kg/m}^3)$ | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Karakteristisk flytemoment $M_{y,k}$ (Nmm)                                               | Gjengeparti                                          | 2801  |                                                            | EN 14592:2008+A1:2012             |
|                                                                                          | Frislipp/stamme                                      | --    |                                                            |                                   |
| Karakteristisk uttrekk langs/gjennom trefibre (årringer) $f_{ax,k}$ (N/mm <sup>2</sup> ) | Last gjennom fibre                                   | 15,24 | 350                                                        |                                   |
|                                                                                          | Last langs fibre                                     | 10,47 |                                                            |                                   |
| Karakteristisk gjennomtrekking av skruehode $f_{head,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )            | Forsenket hode                                       | 45,73 | 350                                                        |                                   |
|                                                                                          | Pan hode                                             |       |                                                            |                                   |
| Karakteristisk uttrekksverdi $f_{tens,k}$ (kN)                                           | 4,52                                                 |       |                                                            |                                   |
| Karakteristisk vridningsmoment (kN)                                                      | 1,60                                                 |       | 350                                                        |                                   |
| Overflate belegg                                                                         | Syrefast stål A4 passivert<br>Serviceklasse 3 ihht > |       |                                                            | EN 1995-1-1                       |

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Kjeller, 14. mai 2019

  
**Vegard Haugen, Byggingeniør MFT**

