

# Kombihammer XGT®

## HR009GZ01

40Vmax • SDS-PLUS • 30 mm •  
3,9 J

**Kraftig kombihammer 40V max med vibrasjonsreduksjon, 13mm hurtigchuck og AWS mulighet.**

Kraftig borhammer som brukes til slagboring, boring og meisling. Slagkraften er 3,9 Joule og maksimal kapasitet for betong er 30 mm. 13mm hurtigchuck er standardutstyr. Maskinen er utstyrt med 2 motveker og vibrasjonsdempende hovedhåndtak og sidehåndtak for å redusere vibrasjoner. Kan kobles til støvsuger med AWS eller støvkassett DX11.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor	✓
Spenning XGT	✓
Spenning	40 V
Batteritype	Li-ion
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 840 min <sup>-1</sup>
Slagtall	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Maks borediameter i tre	32 mm
Maks borediameter i betong	30 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Optimalt område for borediameter i betong	12 - 22 mm
Slagkraft	3,9 J
Maks hullborkrone med TCT-tenner	80 mm
Tilpasset SDS-PLUS bits	✓
Elektronisk brems	✓
AWS Klar	✓

### NOBB 60067982

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



### Brukerfordeler

- Anti Vibration Tecnology (AVT) - et unikt system som fjerner vibrasjoner meget effektivt.
- Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling
- Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og høy kraft i forhold til størrelse og vekt



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

## STANDARD TILBEHØR

191F46-4

Hurtigchuck 13 mm selvspennende



## VALGFRITT TILBEHØR

191F46-4

Hurtigchuck 13 mm selvspennende



191G00-4

Støvkassett DX11



## ANNET

Bruksanvisning

