

# N-LINE® PN i rør (prosjekt/trommel)

N-LINE PN 3G2,5 16-50

## Kontakt

Installasjonskabel  
firmapost@nexans.com

**Internasjonal betegnelse:** H07V-R

**Nexans ref.:** [10254272](#)

**El. nummer:** 1051912

**GTIN (EAN 13):** 7045210077209

Ferdigtrukket PN i korrugerte plastrør - På trommel/snelle

## BESKRIVELSE

N-LINE PN i rør for skjult anlegg.

N-LINE® ferdigtrukket PN i rør. Produktet leveres på en plasttrommel eller snelle. Prosjektversjon i lengder opptil 250 meter kan leveres på forespørsel.

Rørene tilfredsstillter kravene for nedstøping.



## YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E<sub>ca</sub>  
i henhold til EN50575:2014  
+A1:2016

## STANDARDER

**Internasjonal** EN 50525-2-31;  
IEC 60332-1-2

# N-LINE® PN i rør (prosjekt/trommel)

N-LINE PN 3G2,5 16-50

## Kontakt

Installasjonskabel  
firmapost@nexans.com

## EGENSKAPER

### Konstruksjonsegenskaper

Med gul/grønn leder	Ja
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Farge	Blå, brun, gul/grønn
Isolasjon	PVC compound

### Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	2,0 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Antall ledere	3
Nominell ytre diameter	3,6 mm
Rørdiameter	16 mm
Vekt (ca.)	158 kg/km

### Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U <sub>0</sub> /U	450 / 750 V
--	-------------

### Bruksegenskaper

Lengde	50 m
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1