

Aprobo Decibel 2, 5mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Aprobo Decibel 2, 5mm trinnslydmatte er laget av syntetisk granulatgummi, som kombinert med ekstrem lang levetid gir produktet svært gode akustiske egenskaper på trinnlyd og romakustikk. Mattene er konstruert for permanent montering i gulvkonstruksjon med eller uten avrettingsmasse.



PRODUKTINFORMASJON

Enhet	15,07m ² per rull
Mål (Bredde/Lengde)	1370x11000mm
Tykkelse	5mm
Vekt	3,25kg m ² / 49kg per rull

BRUKSOMRÅDE

Valg av gulvmateriale er ikke vesentlig. Gulvmaterialer som ellers er festet til gulvkonstruksjonen, som for eksempel fliser eller limt tregulv, gir normalt dårlig lydnivå sammenlignet med andre gulvmaterialer som flyter. Ved å bruke Decibel 2 i SoundSeal-konstruksjonen (trinnslydmatten brukt sammen med avrettingsmasse m/u gulvvarme), er det enkelt å endre gulvmaterialet i fremtiden uten å risikere akustiske problemer.

EGENSKAPER

Belastning / Utmattningstest Lunds tekniska Högskola (Test: SS.EN ISO 140-4, NT ACOU 034)	Laminat 7 mm: 20 dB BS 4052 Dynamisk Lamell 14 mm: 19 dB BS 4939 Statisk Lamell 14 mm: 27 dB (BS 5821) BS 2576 Kollaps Resultat: Godkänd
Varmetapskoeffisienten	TOG nominal (BS4745 overført til K-verdi) Mindre enn 0.001 w/cmC
Branntest	(NT 007, BS4790/5287): Godkjent
Miljø	Byggvarubedømmingen Basta Green Label Plus (produksjon) Kvalitetsøking BS EN 9001 Kretsloppsmærkning
Tester	Utføres kontinuerlig. Ta kontakt for mer info.

Aprobo Decibel 2, 10mm



FORVALTNING/ DRIFT/ VEDLIKEHOLD

Produktet bygges inn i konstruksjon og har derfor ingen rutiner for vedlikehold og rengjøring. Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert. Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje. Innpakningen i plast kan forbrennes eller resirkuleres som energifall. Må ikke brennes i private ildsteder. Kapp/Svinn leveres nærmeste miljøstasjon.

BRUKSANVISNING

Dette er en monteringsveiledning av Decibel 2 mattene med taping av skøter, noe som betyr at teppens bakside ikke vil være helt diffusjonstett. Imidlertid tilstrekkelig tett til å takle overskuddsvann fra ulike typer avrettingsmasse.

1. Kantlist siftes på vegg for demping av flanke transmisjon. Rull deretter ut Aprobo Decibel 2, 5mm slik at den svarte siden vender opp. Alle skjøter tapes med spesial tape. Fest kantlisten til Decibel 2 med tape.
2. Legg skjøtene sammen og tape disse sammen så tett det lar seg gjøre for å sørge for at overflaten blir så tett som mulig.

