

Produktnavn

Gyproc AVU Akustikkprofil
Variant: AVU 45.


Produktbeskrivelse

Gyproc AVU Akustikkprofil er framstilt av varmforzinket kaldvalset stålplate i materialtykkelse 0,56 mm. Profilet har asymmetriske 40 og 50 mm høye flenser.

Dimensjoner [mm]

Lengde: 3.000

Se Gyproc Prislister/Produktkatalog for vekt.



Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,56 mm
Overflate: Zink 275 gram pr. m ² stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 20 µm per side.	
Korrosjonsklasse:	C2
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

Bruksområde

Gyproc AVU Akustikkprofil monteres langs kanter og åpninger og brukes sammen med Gyproc AVZ Akustikkprofil bl.a. som underlag for Gyptone Akustikkvegger, hvor hulrommet mellom profilene fylles med mineralull.

Relaterte produkter

- Gyproc AVZ Akustikkprofil
- Gyptone Akustikkplater av ulike typer
- Gyproc stålskruer type QP 25
- Gyproc gipsplateskruer av ulike typer

Bearbeiding

Gyproc AVU Akustikkprofil kan kappes med kappsag med skjæreblad til metall eller med platesaks.

Lagring

Kortvarig lagring kan gjøres utendørs. Pakken plasseres lett skrånende slik at evt. nedbør kan ledes bort fra profilene. Ved lengre tids lagring anbefales et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering

Restmaterialer av stål kan resirkuleres til framstilling av nye råvarer.