

Platon Gulv

Fuktsikring av konstruksjoner på betong.

Beskrivelse:

Spesialutviklet plate for damptetthet og lufting av underlag i gulv og vegger. Knaster med god bæreevne og demping av lyd. Platene har knaster med demping for komfort ved bevegelse på gulv. Platene har luftspalter med system for utlufting av eventuelle fukt- eller emisjonsutfordringer. Komplet system for løsning av fuktproblematikk i betongkonstruksjoner.

Bruksområde:

Platon Gulv er et fukt- og damptett underlag for etablering av sunne innemiljøer. Luftsjiktet under platen besørger ventilering av betong, kjeller gulv og vegger, med stort fukttinnhold.

Lagring:

Lagres stående og beskyttet mot UV

Godkjenninger og garanti



Montering:

Platene tilpasses med kniv eller saks. Se egen monteringsveiledning for produktet

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no



Platon Gulv

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1070	mm
Lengde	10000	mm
Materiale	Polypropylen	-
Farge	Blå	-
Knastehøyde	6	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	NPD*
Vanntetthet	EN 1928	-	Godkjent
Vandampmotstand (sd)	EN 1931	m	240 ± 25
Vandampmotstand (sd) etter aldring	EN 1931	m	Pass
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN 12311-2	N/50 mm	370
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN 12311-2	N/50 mm	350
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-2	%	≥ 15
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-2	%	≥ 15
Skjøtestyrke	EN 12317-2	N	≥ 80
Punktering, Slag, wtool = 500 g (metode A)	EN 12691	m	≥ 0,50
Punktering, Statisk last, metode B	EN 12730	kg	≥ 20
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Vanntetthet etter aldring	EN 1928	-	Bestått
Vanntetthet etter kjemisk eksponering	EN 1928	-	Bestått

