



GULVLIM TIL LIMING AV NORGIPS GULVPLATE

PRODUKTBEKRIVELSE

Et PVAc dispersjonslim (polyvinylacetat) til innendørs bruk for liming av Norgips Gulvplate. Laveste temperatur for bruk av lim er 18 °C. Limet skal røres opp før bruk.

ANVENDELSE

Limet har gode heftegenskaper på cellulosebaserte materialer som papp, kartong, tekstiler, trefiberplater og tre.

- * Gulvlimet danner sterke limfuger og har god varmebestandighet.
- * Limet er ikke vannfast og skal derfor kun brukes innendørs.

MONTASJE

Innholdet i produktet er ikke underlagt gjeldende lov klassifisert som helseskadelig eller brannfarlig. For mer informasjon, se Sikkerhetsdatablad.

Håndtering, bearbeiding og montering av Knauf Gulvlím er beskrevet i Norgips montasjehåndbok og på www.norgips.no

MILJØ

Avfallskode, EAL: 170203 Emallasjen leveres ren

Avfallskode, EAL: 170904 For emballasje med innhold

FORPAKNING OG LAGRING

Det anbefales å lagre produktet innendørs. Lagres frostfritt.

SIKKERHETSDATABLAD

SDB-nr 160, Knauf Gulvlím

SPESIFIKASJON KNAUF GULVLIM

EGENSKAPER FØR PÅFØRING	
Materialtype	1-komponent lim
Bindemiddel	PVAc dispersjon
Oppløsningsmiddel	Vann, alkohol
Viskositet	130 ± 10p, rørverk 4/10 rpm, +20°C
Farge	Hvit
Densitet	1,05 g/cm ³
Innhold tørrstoff	36 ± 1 vekt %
Forbruk	150-200 g/cm ² (ved gulvplater)
Trykkfasthet	2-6 kg/cm ² generelt
Fortynner	Vann, men bør ikke tynnes
Brann	Nei
Holdbarhet	Minst 24 mnd. i uåpnet forpakning. Lagres frostfritt.
Påføring + verktøy	Tannsparkel, pensel eller rull
Rengjøring	Vann
EGENSKAPER ETTER PÅFØRING	
Farge	Transparent
Herding	Full herding oppnås innenfor 4-7 døgner, avhengig av konstruksjon, temperatur og fuktighet.
Forskyvningsstyrke	Opptil 100 kp/cm ²
Temperaturbestandighet	Bra opptil 90°C
Fuktbestandighet	Meget bra, men limfugen er ikke vannfast
Merking	Kodenummer: 1-1 (1993)