

Gateboks Polygonpunkt

Gateboksene er tilpasset Polygonpunkt og beslektede oppgaver.

Teleskopfunksjonen gir følgende fordeler:

- Letter justering av høyden ved asfaltarbeider.
- Avlaster trafikkbelastninger på området rundt polygonpunktet.
- Gateboksens overdel følger teleendringer.
- Underdel kan skjøtes til ønsket dybde med standard 160mm rør m muffe.
- Overdel kan vinkles opp til 6°.
- Overdelens teleskoprør har utvendig diameter på 103mm og passer direkte inn i PVC rør, diam 110mm, trykkklasse 3.

Gateboksen har lokk med pakning og forhindrer:

- Vann i å trenge inn i deksel og eliminerer dermed isdannelse.
- Korrosjon på spindel p.g.a. salting etc.
- Slam- og sandansamling inni gateboks.
- Lokket i å forsvinne på grunn av feiling, snøplog og barnelek.

2 stk 35mm spetthull medfører at man lett åpner lokket, uten bruk av spesialverktøy.

De runde gateboksene har en 10° faset kant for forankring i asfalt og for å forhindre at veiskraper og ploger skjærer seg fast i kanten på gateboksen. Lokket er nedsenket 2 mm av samme årsak.

Sklisikret overflate med rutemønster på ramme.

Gateboks støpt i slagsterkt seigjern GGG50 og med teleskoprør i salgsterk PE plast. Underdel i PE, 160mm. Overflatebehandlet med sort primer.

XP212 leveres komplett, med teleskopfunksjon, mens XP213 leveres kun med øverste røret.

Produktet krever intet vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.



Type XBP212 leveres med teleskopdel



Type XBP213 leveres kun med øverste rør.

Type XBP

Type	Dim.	Høyde	Vekt	NRF
XBP212	185	265-395	4,7	335 15 21
XBP213	185	185	4,2	335 15 23

HELNOR AS
Postboks 10
2381 Brumunddal

Tlf. 62 35 68 00
Fax. 62 35 68 01