

## Tømmerforbinder (bulldog)

### Bruksområde

Tømmerforbinder (bulldog) er beregnet for monteringer der det er behov for en ekstra kraftig skive.

### Beskrivelse

Tømmerforbinderen (bulldog) finnes i stål med varmforsinket overflatebehandling for utendørs bruk. Bulldogg enkel har avbøyde tagger på én side. Bulldogg dobbel har

avbøyde tagger på begge sider og brukes mellom to detaljer av treverk.

### Montering

Tømmerforbinder brukes i trekonstruksjoner. Skivens tagger trykkes inn i treverket ved montering. Den dobbeltsidige bulldogskiven brukes mellom to tredetaljer (tre mot tre) og gir en sterk forbindelse mellom detaljene.

### Tekniske data

|                     |  | Varmforsinket (FZV) |
|---------------------|--|---------------------|
| Materiale           |  | Stål                |
| Overflatebehandling |  | ISO 4042 34µm       |
| Korrosivitetsklasse |  | C3                  |

### Tømmerforbinder (bulldog) enkel, Varmforsinket (FZV)



| Art.nr | NOBB nr  | Dimensjon mm | Overflate-behandling | Kg/100 st | Ant/forp. |
|--------|----------|--------------|----------------------|-----------|-----------|
| 451801 | 48384745 | 12 x 48      | 45 µm                | 0,49      | 100       |
| 451803 | 48384753 | 16 x 62      | 45 µm                | 2,95      | 50        |
| 451805 | 48384764 | 20 x 62      | 45 µm                | 4,08      | 50        |



### Tømmerforbinder dobbel, Varmforsinket (FZV)



| Art.nr | NOBB nr  | Dimensjon mm | Overflate-behandling | Kg/100 st | Ant/forp. |
|--------|----------|--------------|----------------------|-----------|-----------|
| 451807 | 48384772 | 17 X 50      | 45 µm                | 1,47      | 50        |
| 451809 | 48384783 | 21 x 62      | 45 µm                | 3,40      | 25        |
| 451811 | 48384798 | 26 x 75      | 45 µm                | 5,88      | 25        |

