

## Tømmerforbinder (bulldog)

### Bruksområde

Tømmerforbinder (bulldog) er beregnet for monteringer der det er behov for en ekstra kraftig skive.

### Beskrivelse

Tømmerforbinderen (bulldog) finnes i stål med varmforsinket overflatebehandling for utendørs bruk. Bulldogg enkel har avbøyde tagger på én side. Bulldogg dobbel har

avbøyde tagger på begge sider og brukes mellom to detaljer av treverk.

### Montering

Tømmerforbinder brukes i trekonstruksjoner. Skivens tagger trykkes inn i treverket ved montering. Den dobbeltsidige bulldogskiven brukes mellom to tredetaljer (tre mot tre) og gir en sterk forbindelse mellom dobbel detaljene.

### Tekniske data

	Varmforsinket (FZV)
Materiale	Stål
Overflatebehandling	ISO 4042 34µm
Korrosivitetsklasse	C3

### Tømmerforbinder (bulldog) enkel, Varmforsinket (FZV)



Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Overflatebehandling	Kg/100 st	Ant/forp.
451801	48384745	12 x 48	45 µm	0,49	100
451803	48384753	16 x 62	45 µm	2,95	50
451805	48384764	20 x 62	45 µm	4,08	50

### Tømmerforbinder dobbel, Varmforsinket (FZV)



Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Overflatebehandling	Kg/100 st	Ant/forp.
451807	48384772	17 X 50	45 µm	1,47	50
451809	48384783	21 x 62	45 µm	3,40	25
451811	48384798	26 x 75	45 µm	5,88	25