



## Bordsag TS 216 med understell og hjul

- Letteste bordsag med hjul, kan også bæres med én hånd
- Integriert understell i stabilt støpt aluminium: (som vi har søkt om patent på) slås ut og står støtt på sekunder
- Svært kompakt når understellet er slått sammen, det gir enkel transport og lite plassbehov ved lagring
- Arbeidshøyde også tilpasset saging i gulvnivå
- Stiv rørrammekonstruksjon for de hardeste og tøffeste bruksområder
- Kabel og påbygningsdeler lagres i maskinkassen under transport
- Kraftig motor og elektronisk overbelastningsvern
- Motorbrems for hurtigstopp av sagbladet på 3 sekunder
- Gjenstartssperre: Forhindrer utilsiktet start av maskinen etter strømbrudd
- Mykstart gir motor og gir lengre levetid
- Nøyaktig parallellanlegg med dobbeltklemming og hurtigfeste
- Nøyaktig sagbladvinkel
- Automatisk tilbakestilling til 0–45° etter baksnitt
- Enkel sagbladveksel med spindellås
- Spaltekniv kan senkes uten bruk av verktøy
- Nøyaktig, uttrekkbar bordutvidelse og -forlengelse for ekstra stor anleggsflate
- Effektivt 2-punkts avslug for støvfritt arbeid

Bestillingsnr.	600667000
EAN-kode	4007430246851

Dimensjoner	670 x 730 x 355 mm
Maks. opplagsflate	780 x 930 mm
arbeidshøyde	850 / 355 mm
snitthøyde	0 - 63 mm
Maks. snitthøyde 90/45°	63 / 43 mm
Maks. skjærebredde med parallellanlegg	425 mm
Maks. materialbredde med vinkelanlegg	165 mm
Hastighet	5.000 /min
snitthastighet	57 m/s
sagblad	216 x 30 mm
Sagblad, svingområde	-1,5 - 46,5 °
Nominelt effektforbruk	1.500 W
Avgitt effekt	900 W
vekt	28,5 kg
kabellengde	3 m

### Leveringsomfang

Hardmetall sagblad med vekselstann (30 tenner), Understell, gummihjul, Parallellanlegg, vinkelanlegg, bordforlengelse, Bordutvidelse (venstre), Bordutvidelse (høyre), sponavsug, skyvestokk