

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

- Velegnet for parkeringsplasser, golfbaner, byggeplasser, idrettsanlegg mm
- Merking av kabler, vannrør, gassrør, borehull, midlertidig merking
- Landmåling, byggeplasser, veioppmåling etc

BESKRIVELSE

- Løsemiddelbasert, hurtigtørkende merkemaling
- Blyfri
- Ikke vannoppløselig, tåler vanlige værforhold

FORDELER

- Kan påføres de aller fleste overflater, som grus, gress, stein, jord, is, snø etc
- Patentert sikkerhetstopp som tillater spraying uten å fjerne toppen, uforutsatt spraying skjer derfor ikke
- Produserer jevne linjer

TEKNISKE DATA

- | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| • Drivgass | Propan-Butan | • Tørketid @ 25°C | ca. 5 min |
| • Kjemisk motstand | God | • Kortere ved høyere temperatur | |
| • Vedheftsegenskaper | Gode | • Ved lav temperatur og høy fuktighet | |
| • Holdbarhet | God | • forlenges tørketiden | |
| • Slitasje | Motstandsdyktig | • Emballasje | Spray 500 ml |
| • Lukt | Mild | • Farge - Pro | Hvit, sort |
| • Hardhetsgrad | Medium | • Farge - Fluo - fluorescerende | Rød, orange, gul, grønn, blå, rosa |
| • Brukstemperatur | -15°C - +50°C | • Ekstraustyr | Merkepistol |

PÅFØRING

Før bruk, hold sprayboksen opp-ned og rist godt inntil kulen er løst. Holdes i hånden eller monteres i etthjulsvogn eller merkepistol, i alle tilfelle i opp-ned posisjon. For å rense dysen etter bruk, hold sprayboksen med dysen opp og spray inntil det bare kommer drivgass ut av dysen.

LAGRING

Kan lagres i 24 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys. Tomme beholdere må behandles og kastes i hht gjeldende forskrifter.



ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som finnes på www.ecoonline.no.

PR-nr.: Merkespray Pro – Hvit	303890
Merkespray Pro – Sort	303891
Merkespray Fluo	303889

All informasjon ergitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.