

FDV-DOKUMENTASJON

GULVBORD AV BARTRE TIL INNVENDIG BRUK

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Gulvbord av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Gulvbord leveres som ubehandlet.

Lagring før montering

Innvendig panel må lagres og akklimatiseres i inneklime.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje. Ubehandlet gulvbord vil bli påvirket av lys/sollys. Dette medfører fargeendring over tid.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ubehandlet gulvbord kan renholdes med bruk av lett fuktet klut i syntetisk såpevann.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruksjon og -intervall

Alle ubehandlede tregulv vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning.

Fuktbestandighet

Ubehandlet gulvbord er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet over tid (trefuktighet over 20 %) kan det utvikles muggsopp på overflaten. Ved høy luftfuktighet vil gulvbordene ta til seg fukt som kan gi en ujevn overflate. Spesielt under byggeperioden hvis ikke bygget er tett (dvs. mangler dører og vinduer) vil dette kunne være et problem.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Aasen & Five AS

Organisasjonsnr. NO 963 753 144 MVA

Postadresse Gamle Kongevei 11

Postnr. og poststed 7503 Stjørdal

Telefon (+47) 74 83 33 33

E-post firmapost@aasenogfive.no