

CONLIT KLEBER

PRODUKT

CONLIT Kleber er en uorganisk klebemasse. Leveres i 2 typer: "Standard" og "Frost" i 20 kg spann samt som standard i 300 ml patron.

ANVENDELSE

Benyttes til klebing av CONLIT plater mot stål og betong. God bestandighet mot kortvarig fuktpåvirkning, men bør ikke benyttes i konstant fuktige miljøer.

Les om fordelene med [CONLIT Brannsikring](#)



TEKNISKE EGENSKAPER

Egenskap	Verdi	Standard
Brann	Ubrennbar	ISO 1182
Kjemisk sammensetning	Vannglass, kaolin og fargestoff. Basisk	
Monteringstemperatur	Ned til + 5 °C for "Standard" Ned til - 7 °C for "Frost"	
Herdetid	1-3 døgn avhengig av temperatur og luftfuktighet. Ved ekstremt høy luftfuktighet kan herdetiden bli enda lengre	
Aldring	Består kun av uorganiske stoffer og eldes eller nedbrytes ikke.	
Holdbarhet i uåpnet pakning	Mer enn 1 år	

Dimensjoner (pall)

Info	Kg pr spann	NOBB nr
Spann Standard	20	11308731
Spann Frost	20	27402577

Dimensjoner (pakker)

Info	NRF nr	Stk pr eske	NOBB nr
Patroner 300 ml	9414569	12	54520832