

Geberit AS

Porsgrund Glow Art 2.0 gulvstående toalett med TurboFlush 2024

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Porsgrund Glow Art 2.0 er et gulvstående toalett med TurboFlush skylleteknologi beregnet for private hjem og i prosjekter og offentlig rom. Toalettet har dobbeltskyl. Festemetode er silikon/liming.

Toalettet leveres med sete i hvit hardplast.

Toalettet må monteres av fagmann, og monteringsanvisning skal følges. Skadede produkter skal ikke monteres.



Geberit varenummer: 502.926.00.3 / NRF 6002818

Dimensjon: H86, D65, B35,5 cm

Farge: Porselen, hvit

Overflatebehandling: Porselen med Porsgrund Smart glasur

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell.

Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Generell informasjon om stell

- Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann.
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.
- Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.



Hus som står tomme og uten oppvarming om vinteren, må du passe på følgende:

- 1** Tøm og tørk sisternen.
- 2** Hell 0,3–0,4 liter frostvæske i toalettskålen. På Spira toalett skal du i tillegg helle 0,2 liter frostvæske i vannlåsen under sisternen.
- 3** For å unngå fordamping heller du på vanlig matolje til vannoverflaten er dekt med en oljefilm. Alternativ kan du dekke til vannoverflaten med plastfolie.

Råd om stell av trykknappen

- Bruk varmt vann og såpe.
- Bruk en myk, fuktig klut.
- Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler.

Geberit AS

Porsgrund Glow Art 2.0 gulvstående toalett med TurboFlush 2024

Informasjon om stell for keramikk

- Bruk kun vanlig, kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel i tråd med angivelsene fra produsenten.
- Pass på at setet til porselenet eller urinaldekslet er åpent eller demontert under virketiden til rengjøringsmidlene.
- Bruk klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler kun ved kraftige avleiringer.

Smuss	Tiltak for stell
Til daglig rengjøring	<ul style="list-style-type: none">▶ Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann.▶ Hvis vannet inneholder mye kalk, må du bruke et syreholdig rengjøringsmiddel (pH-verdi 2–3).▶ Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.

Smuss	Tiltak for stell
Ved smuss som sitter godt fast	<ul style="list-style-type: none">▶ Generelt skal du bruke rengjøringsmiddel som er egnet til porselen, eller mild skurekrem.▶ Fjern eventuelle kalkrester med mild eddikrens.▶ Rengjør overflaten med vann.▶ Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved kraftige avleiringer	<p>Organiske avleiringer (brun til svart misfarging):</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vask stedene det gjelder, med vanlig klorrens. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Klorrens må likevel ikke få virke mer enn 2 timer.▶ Rengjør overflaten med vann.▶ Tørk av overflaten med en myk, lofri klut. <p>Silikatavleiringer (grå misfarging):</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fukt en mikrofiberklut med vanlig rengjøringsmiddel til glasskeramikk.▶ Vask stedene det gjelder, med roterende bevegelser. Silikatavleiringer er svært gjenstridige, og rengjøring kan derfor være nødvendig i flere omganger.▶ Rengjør overflaten med vann.▶ Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.

Rengjøre overflater

- 1** Rengjør overflatene. Ta hensyn til den relevante informasjonen om stell.
- 2** Tørk av overflatene med en myk, lofri klut.

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring. Toaletter som renner må repareres snarest.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Side 2 av 3

Geberit AS

Porsgrund Glow Art 2.0 gulvstående toalett med TurboFlush 2024

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. Forbrukerkjøpsloven

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

