

### HJØRNEPROFIL FOR INNERVEGG

#### PRODUKTBEKRIVELSE

LI hjørneprofil er en avstivet vinkelprofil (hjørnestender) med 60 mm flenser for bruk til innvendige hjørner innendørs. LIT er en avstivet vinkelprofil påført gummilister (hjørnestender). Den har 60 mm flenser for bruk til innvendige hjørner. Benyttes i ikke-bærende konstruksjoner sammen gipsplater.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

#### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

#### FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



#### SPESIFIKASJON LI OG LIT

| BETEGNELSE | TYKKELSE | FLENSHØYDE<br>MM | VEKT<br>KG/M | FLENS<br>TOLERANSE | BREDDE<br>TOLERANSE | LENGDE<br>TOLERANSE   |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------------|---------------------|---|
| LI         | 0,5      | 60               | 0,51         | +/- 1,0 mm         | +/- 0,5 mm          | +/- 3,0 mm for<br>lengder under 3 m   |
| LIT        | 0,5      | 60               | 0,53         | +/- 1,0 mm         | +/- 0,5 mm          | +/- 4,0 mm for<br>lengder mellom<br>3-5 m<br><br>+/- 5,0 mm for<br>lengder over 5 m |

| PRODUKTDATA               |        |                   |
|---------------------------|--------|-------------------|
| EGENSKAP                  | VERDI  | ENHET             |
| Brann – reaksjon på brann | A1     | Ubrennbar         |
| Styrke - flytspenning     | 250    | N/mm <sup>2</sup> |
| Innhold – farlig innhold  | NPD    |                   |
| Kvalitet                  | S250GD |                   |
| Overflate - Zink          | 140    | gr/m <sup>2</sup> |
| Korrosjonsklasse          | C1     |                   |

