

# Airguard Reflective

537156

|                                                                                                                       |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kommersielt produktnavn: Airguard Reflective                                                                          | Produsent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway |
| Bruksområde: Dampsperre                                                                                               | AVCP System: 3                               |
| Teknisk kontrollorgan: KIWA DE NB:0799                                                                                |                                              |
| Produktstandard: EN 13984: Tetningsmaterialer på rull - Dampsperrer av plast eller gummi - Definisjoner og kjennetegn |                                              |

| Egenskap                                   | Metode         | Enhet                   | Verdi                   |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1  | EN ISO 11925-2 | -                       | E                       |
| Vanntetthet                                | EN 1928 (A)    | -                       | Bestått                 |
| Vanndampmotstand (sd)                      | EN 1931        | m                       | 2000 (min 500)          |
| Vanndampmotstand (sd) etter aldring        | EN 1931        | m                       | Godkjent                |
| Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs         | EN 12311-2     | N/50 mm                 | 440 (min 350)           |
| Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers         | EN 12311-2     | N/50 mm                 | 210 (min 150)           |
| Bruddforlengelse Langs                     | EN 12311-2     | %                       | 25 (min 15)             |
| Bruddforlengelse Tvers                     | EN 12311-2     | %                       | 22 (min 15)             |
| Bruddforlengelse etter aldring, Tvers      | EN 12311-2     | %                       | Godkjent                |
| Rivstyrke, langs                           | EN 12311-2     | N                       | 230 (min 150)           |
| Rivstyrke, tvers                           | EN 12311-2     | N                       | 250 (min 150)           |
| Tetthet av vanndampstrømningshastighet (g) | EN 1931        | kg / (m <sup>2</sup> s) | 2,04E-10 (max 8,04E-10) |
| Bestandighet mot kjemisk påvirkning        | EN 12311-2     | -                       | Godkjent                |

Brannklasse E: På mineralull

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

| Navn og tittel                                     | Sted og dato for utstedelse | Signatur                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Raquel Flavio<br>Miljø- og dokumentasjonsansvarlig | Porsgrunn, 2025.09.17       |  |