

# Takrenne Stål

Takrenner og nedløp i stål for skråtak

## Beskrivelse :

Isola Ståltakrenne er komplett takrennesystem med deler og tilbehør og kan benyttes på alle bygg. Delene produseres av 0,6 mm tykke stålplater som er varmforsinket.



## Bruksområde :

Isola Ståltakrenner benyttes til å lede bort vann fra skrå takflater. Et stort sortiment med rennekroker gjør at takrennene kan benyttes til så godt som alle typer skrå takkonstruksjoner. Ståltakrenner i dimensjon 125 mm benyttes til skrå tak på boliger og mindre bygg, 150 mm benyttes til skrå tak på større yrkesbygg.

## Lagring :

Ingen spesielle forhåndsregler

Godkjenninger og garanti

## Montering :

Isola Ståltakrenner festes til takrennekroker. Krokene monteres til forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrene med et fall på 2 mm pr. meter. Krokene festes med skruer. Nedløp festes med nedløpsklammer som skrues fast til veggen. For skjøting og detaljer - se egen monteringsanvisning. Se monteringsstrinn.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Tilbehør :

Nedløp Stål  
Overligger  
Renneskjøt m/pakning  
Endestykke  
Tappeestykke  
Se flere tilbehør på [www.isola.no](http://www.isola.no)



# Takrenne Stål

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Tykkelse	0,6	mm
Lengde	4000	mm
Glans	40	-

Varenummer	Farge	Rennebredde
562002	Sort	125 mm
562004	Hvit	125 mm
562007	Grå	125 mm
562008	Silver	125 mm
563002	Sort	150 mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

