

Brannventilpakke

S-0910

Serienr. 07-11

Ventil, sikring og beskyttelsehette

Vår brannventilpakke består av beskyttelsehette, brannventilsikring og brannventil - alt pakket i en eske.

Konseptet er prisgunstig, og i tillegg fordelaktig med tanke på enklere lagerhold.

NRF nr: 5577133

S-0900-5 Beskyttelsehette NRF nr.: 55 7116

- Beskytter mot smuss
- Brukes som naturlig trinn ved nedstigning i kum
- Syrefast tråd for festing til ventil
- Gul farge, for lettere synlighet i kum

S-0940 Brannventilsikring NFR nr. 5577121 (2 haker)

- Tilpasset brannventil av norsk standard
- Sikrer ren anslutning og forhindrer innsug ved undertrykk
- Tåler å stå i meget korrosivt miljø
- Sikker mot galvanisk korrosjon
- Bruddanvisning muliggjør rask avmontering
- Syrefast tråd for festing til ventil
- Ikke gjennomgående bolt

S-0900 Brannventil NRF nr.: 5577009 (2 klør)

- Prisgunstig brannventil med fjærbelastet kjegle
- Avstenges automatisk når stender fjernes
- Kapasitet: ca. 45 liter per sekund ved 5 bar
- Max arbeidstrykk :10 bar (for PN 16 benyttes S-0930 eller S-0950)

På grunn av brannstenderens utforming /styrke anbefales maks arbeidstrykk 10 bar

*Brannventilen kan leveres med plugg på forespørsel.

