


Geberit Silent-db20 bend 88,5°



Eksempelbilde



Bruksformål

- For bygningsavløp
- For bygninger med økte krav til støydemping

Egenskaper

- Slitefast
- Svært lydpende

- UV-bestendig

Tekniske data

| | |
|--------------------------|---------------|
| Maksimal lagertemperatur | 40 °C |
| Materiale | PE-S2 |
| Varmeutvidelse | 0.17 mm/(m·K) |
| Varmeledsevne rør | 0.43 W/(m·K) |

| Art. nr. | NRF nr. | DN | d, ø | arc | X |
|--------------|---------|-----|--------|--------|---------|
| 305.880.14.1 | 2294156 | 56 | 56 mm | 88.5 ° | 6.5 cm |
| 306.880.14.1 | | 60 | 63 mm | 88.5 ° | 7 cm |
| 307.880.14.1 | 2294159 | 70 | 75 mm | 88.5 ° | 7.5 cm |
| 308.880.14.1 | 2294163 | 90 | 90 mm | 88.5 ° | 8 cm |
| 310.880.14.1 | 2294166 | 100 | 110 mm | 88.5 ° | 9.5 cm |
| 312.880.14.1 | 2294168 | 125 | 135 mm | 88.5 ° | 11.5 cm |