

# Icopal Ventex MultiFlex Tape

## Produktbeskrivelse

Icopal Ventex MultiFlex Tape er en fleksibel tape med akryllim med høy klebeevne. Tapen er merket med en strek for hver cm og en tykkere strek for hver 10 cm, slik at det er lett å ta av riktig lengde uten bruk av tommestokk. Tapen kleber på fuktig og kaldt underlag. Leveres i flere ulike bredder med og uten splitt på avrivningsfolien. Fargen er transparent hvit med sort logo.

## Bruksområde og -betingelser

Ventex MultiFlex Tape benyttes til forsegling av skjøter, overganger og gjennomføringer i vindspærre- og dampspærresjikt. Tapen har tilfredsstillende heft mot overflater av malt- og ubehandlet treverk. Gips, asfaltimpregnerte trefiberplater, vindspærreduk av polypropylen, polyetylenfolie (dampspærre), betong, murpuss og lakkert metall.

Underlaget skal være tørt, bestandig og rent for støv, skitt og fett. Det må ikke være strekk i klebeflaten etter montering

Monteringstemperatur: -18 °C til +50 °C. Tåler UV-stråling opp til 6 måneder, men anbefales å dekkes til så raskt som mulig.

Produktet innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20342

## Lagring

Produktet lagres best tørt og ved 20-25 °C

## Avfallsbehandling:

Sluttproduktene skal sorteres som plast og restavfall på byggeplass og ved avhending. Produktet leveres godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS EN 9431: 1712|0007|6000|----

EAL: 17 02 03

- Multifunksjonell akryltape
- Uarmert
- Fleksibel