



EIK SOIL

Eik Soil er et mørkebrun oljet 3-stavs gulv i rustikk stil med små fargevariasjoner. Røkt og kraftig børstet. Kan inneholde kvist og reparert kvist. Gulvet anbefales etteroljet etter installasjon.

PRODUKTBESKRIVELSE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer - Nobbnr | 153N6EEKFEKW0 - 43864145 |
| Overflatebehandling | Olje |
| Behandlet | Børstet, lett røkt |
| Dimensjon | 2423 x 200 x 15 mm |
| Vekt per pakning | 23 kg |
| Antall pr. pakke | 2,91 m ² |
| Antall pr. bord | 0,485 m ² |

DETALJERT BESKRIVELSE

Alle naturlig forekommende variasjoner i trets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan forekomme. Produktet har store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker forekommer i varierende størrelse og antall.

FARGEENDRING

Innfarget produkt – merkbar fargeendring over tid.

FAKTA

| | |
|------------------------|--------------------|
| Treslag | Eik |
| Design | 3-stav |
| Sortering | Country |
| Gulv gruppe | Kährs Original |
| Kolleksjon | Harmony Collection |
| Kan slipes | 3-4 ganger |
| Naturlig/Innfarget | Pigmentert |
| Hardhet (Brinellverdi) | 3,7 |
| Lås | Woodloc® 5S |
| Gulvarme | Ja |
| Slitasjegaranti | 30 år |
| Overflatematerialet | Løvtre |
| Toppsjikt | 3,5 mm |
| Tykkelse | 15 mm |
| Installasjonmetode | Flytende, lim ned |
| EAN kode | 7393969032711 |
| Overflatefarge | brun |

TEKNISKE EGENSKAPER

| | | |
|--|-------------|--------------------------|
| Fuktinnhold | EN13183 | 7%±2% |
| Minimum gjennomsnitts densitet kg/m ³ | | >500 kg/m ³ |
| Brannklasse | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehydutslipp | EN717-1 | E1 |
| Innhold PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n |
| Slitestyrke N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Varmeledningsevne | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Varmemotstand | | .59 (m ² KW) |
| Biologisk holdbarhet | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |

SERTIFIKAT

