

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

## MDF Melaminbelagt– Produktgruppe 3580

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00  
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: [engros@fritzoe.no](mailto:engros@fritzoe.no)  
Web: [www.fritzoeengros.no](http://www.fritzoeengros.no)

### 2 Produktnavn

MDF Melaminbelagt

### 3 Produktbeskrivelse

MDF platene er belagt med melamin på to sider. Platene har fuktbestandig og standard liming. Densitet er 690 – 730 kg/m<sup>3</sup> Lagerføres i tykkelser 12, 16, 19 og 22 mm. Platene lagerføres med Hvit, Bjørk og Ask melamin.

### 4 Egenskaper

Platene kan bearbeides med vanlig treverktøy. Plateformat er 2440 x 1220 mm og 2850 x 2050 mm. Platene benyttes til produksjon av møbler og innredninger.

### 5 Drift og vedlikehold

Platene behandles som vanlig treverk. Anbefales kun til innvendig bruk. Fjern all støv og smuss fra platene og vask alltid platene med fettløselig vaskemiddel før du starter overmalingen. Mal alltid 2 strøk med vannbasert akrylmaling for interiør. Bruk kost eller rull. Grunning er ikke nødvendig, men kan være en fordel.

### 6 HMS

Man trenger kun personlig verneutstyr ved håndtering av platene.

### 7 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

### 8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

### 9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

### 10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.