

Vanliga frågor och svar

Först några generella tips för att på bästa sätt ska undvika onödigt slitage golvet?

- *Planera för en bra entrélösning, genom att använda entrémattor av hög kvalité.*
- *Anpassa storleken på din entré efter vilket behov du faktiskt har.*
- *Torrstäda regelbundet bort löst damm, smuts, sand och grus. Under slaskiga perioder bör man vara lite mer frekvent med att fuktmoppa och utföra underhåll av golvytan. Detta gäller speciellt vid entréer och gångstråk.*
- *Lägg aldrig tillbaka mattor och andra täckande föremål innan hela ytan är torr efter städning med fuktad mopp.*
- *Använd aldrig för mycket vatten vid fuktmopning på golv av trä.*
- *Se till att redskap är hela och rengjorda innan de används.*
- *Förse stol och möbelben med filttassar. Ha någon form av golvskydd under stolar med så kallade länkhjul.*
- *Dra eller skjut inte tunga föremål direkt på golvytan. Lyft och lirka upp dessa på en matta eller en skyddande skiva. Förflytta sedan föremålet dit det ska utan att dra det över träytan. Se till att avlägsna all lös smuts innan du börjar! Exempel på en situation som ofta leder till kraftiga skador på golv, är när man av olika anledningar ska dra fram eller byta ut spis, kyl eller frys. Tyngden och/eller de hårda och ofta dåligt rullande hjulen under tunga föremål ger oundvikligt djupa skador på alla typer av golv.*

Allmänna frågor och funderingar

Klarar ett golv från DalaFloda att ligga i rum med större slitage, som i kök och hall?

Ja, det går att ha ett trägolv i kök och hall. Om golvet ska monteras i hallen bör man tänka på att lägga till exempel klinker precis innanför dörren eller att man gör rent skorna noggrant innan man går in. Tänk på att golv som blir utsatta för större slitage behöver lite extra omvårdnad. Rengör och behandla golvet kontinuerligt med produkterna i DalaFloda EasyCare Kit.

Varför är golv från DalaFloda EasyCare-behandlade och inte lackade?

Mycket av trökänslan sitter just i golvytan och att man kan känna träet mot sina bara fötter – inte en kall och hård lack. EasyCare-behandlingen tränger in i träet och tätar effektivt, medan lack ligger som ett skikt ovanpå träet och kan få sprickor som släpper in smuts och fukt. EasyCare-behandlingen skyddar däremot träet effektivt och gör golvet mycket lättstädad och praktiskt taget underhållsfritt.

Valet av golv bestäms även av hur jag kan forma och skapa ett personligt utseende med detaljer, som lister och färgval. Kan DalaFloda Group erbjuda ett komplett sortiment som gör detta möjligt?

DalaFloda Group erbjuder ett komplett sortiment av panel, socklar, foder och övriga lister. Dekorvaxer från Osmo färgmatchar samtliga DalaFloda EasyCare golv. För att få rätt nyans till äldre golv blandas Osmos Dekorvax till den färg som stämmer överens med aktuellt golv. Dekorvax kan även appliceras på utvalda lister för en helhetslösning till rummet.

Jag vill skydda socklarna från märken som exempelvis när man slår i med munstycket på dammsugaren. Hur gör jag då?

På ytor som är hårt utsatta av slitage skyddar en behandling med Osmo Hårdvaxolja.

Frågor om golvläggning och golvvärme

Kan man lägga ett golv från DalaFloda flytande, alltså genom att endast limma ihop brädorna?

Vi rekommenderar inte denna metod. Det beror på att golvet rör sig efter årstiderna och det brukar aldrig bli ett bra slutresultat. Har man riktig otur kan limmet mellan två brädor släppa. Då uppstår en springa mellan brädorna, det kan hända var som helst i golvet. Dessutom tål inte ett flytande golv alltför tung möblering som bokhyllor eller piano, eftersom möblerna då låser fast golvet.

Vilka verktyg behöver jag för att lägga in ett golv på rätt sätt?

Du behöver hammare, slagkloss, såg, kofot, riktsnöre, skruvdragare, avståndsklossar, kilar, vinkelhake, tumstock, penna och trälim till ändsponten.

Fungerar det att kombinera golv från DalaFloda med golvvärme?

Ja det går utmärkt, om de rätta förutsättningarna finns. Monteringsanvisningar finns att ladda ner från vår hemsida och även Golvbranschens handbok "Träggolv på golvvärme". Tänk på att golvet måste skruvas fast i underlaget när det ska monteras ovanpå golvvärme.

Vilken längd på golvskruven ska jag använda till mitt golv? Kan golvet röra sig om det sitter fastskruvat?

Använd 30 mm skruv till 14 mm golv som monteras på 12 mm plywood ovanpå betongplatta. Använd 41 mm skruv till 14, 20, 21 och 25 mm golv på plywood eller golvspånskiva ovanpå betongplatta och till 20 mm ädelträggolv på reglar. Använd 57 mm skruv på 21, 25 och 30 mm golv som läggs på reglar. Golvet kan röra sig mellan fästpunkterna vilket innebär att man får mindre springor mellan varje rad av brädor. En ask med 250 skruvar räcker till ca 20 kvadratmeter golv.

Går det att lägga 20 mm ek- och askgolv på reglar c/c 600 mm?

Ja, eftersom ek och ask är mycket hårda träslag med stor bärighet går det alldeles utmärkt att lägga 20 mm golv på reglar med c/c avstånd 600 mm i ett bostadsrum. Vissa typer av rum och lokaler kan kräva tjockare golv, se förteckning över lastgrupper på vår hemsida.

Går det att lägga 21 mm furugolv på reglar c/c 600 mm?

Ja, det går att lägga dessa golv med regelavstånd c/c 600 mm om det gäller vanlig bostadsmiljö. Vill man ha ett "stummare" golv eller ett golv som tål högre belastning, väljer man istället ett golv av dimension 25 mm, vilket vi rekommenderar i de flesta fall.

Kan man montera ett golv från DalaFloda i uterum eller på balkong?

Våra golv är torkade till ca 8 procent vilket är avsett för lagging inomhus, i en miljö med relativ luftfuktighet 30-60 procent.

Frågor om skötsel och underhåll

Hur ska ett golv från DalaFloda skötas?

Veckostädning består av att dammsuga och fukttorka golvet. För bästa resultat använd ljummet vatten blandat med Osmo rengöringsmedel, doserat enligt anvisningen på förpackningen. Vid behov bör man även behandla golvet med Osmo underhållsvax. Det förnyar och skapar en vattenavvisande yta på ditt golv.

Hur ofta ska jag städa mitt DalaFloda EasyCare golv med golvsåpa? Varför kan jag inte använda min vanliga golvsåpa?

Efterbehandla inte ett DalaFloda EasyCare golv med traditionell fet och filmbildande såpa. Traditionella såpor är ofta kraftigt filmbildande. Vilket i sig ger flammiga och i vissa fall mycket svårstädade golv. Detta sker eftersom smuts och damm fastnar på den feta yta som blir kvar. DalaFloda EasyCare golvet är en färdig produkt, klar att använda direkt efter montering. Tillverkningsprocessen gör att ytan redan vid leverans är mycket slitstark, smutsavvisande och tålig mot spill från kaffe, vin eller annat som kan ge svåra fläckar. Vid städning ska man använda Osmo Rengöringsmedel blandat med vatten.

Kan jag använda mitt allroundmedel, det står på flaskan att det passar alla ytor?

Du ska aldrig använda starka kemiskt framställda produkter. Dessa skapar i sig ett slitage på ytan, och vid frekvent användning kommer ytan att försämrats. Ytan blir svår att hålla ren då vissa medel är så starka att de tar bort det naturliga skydd som finns i träet.

Måste jag köpa en dyr specialprodukt för att hålla snyggt och städa i framtiden?

Om du jämför mellan olika rengörings produkter och ser hur länge Osmo Rengöringsmedel räcker blir den i regel billigare än andra produkter på marknaden. Ta även med i beräkningen att det innebär en investering att välja ett DalaFloda EasyCare golv. Golvet kommer med rätt skötsel att hålla sig snyggt i flera generationer. Osmo Rengöringsmedel ser till att vårda ytan och återställa fräschören varje gång du rengör golvet.

Jag ska alltså ha olika rengöringsmedel för klinkergolvet i hallen, lackade golvet i sovrummet, plastmattan i förrådet och nu denna Osmo produkt för mitt DalaFloda EasyCare golv?

Det behövs bara en produkt för rengöring om valet är Osmo Rengöringsmedel. Det är framställt ur naturens eget förråd av vegetabiliska oljor och vaxer, helt miljövänligt och allergitestat. Osmo Rengöringsmedel är lämplig att använda på alla typer av hårda golv av naturmaterial. Fungerar lika bra på till exempel sten, trä som kork. Eftersom den är minimalt filmbildande på material som vinyl och laminat kan Osmo Rengöringsmedel användas på den typen av ytor också. Kontrollera dock först golvtilverkararens egen rekommendation.

Men mitt universella fläckborttagningsmedel måste jag väl ändå ha kvar? Det tar bort tusch, märken från skor, gummi, tuggummi, vin, kaffe och annat som lämnar fläckar?

Det går bra att använda Osmo Rengöringsmedel för att ta bort fläckar. Är det riktigt svåra och hårt ingrodda fläckar så komplettera gärna Osmo Rengöringsmedel med Osmo Underhållsvax. Starka kemikalier förstör både på kort som lång sikt alla typer av ytor. Det blir faktiskt mer och mer svårt att hålla rent ju mer man använder starka kemikaliska medel. I regel finns även en varningstext om att vädra noggrant när man använder dessa produkter. Fel hanterade kan de vara skadliga för djur, växter och människor.

Hur kan Osmo Underhållsvax ersätta ett fläckborttagningsmedel?

Osmo Underhållsvax passar att använda vid så kallat periodiskt underhåll, med andra ord när ett kraftigare underhåll behöver utföras. Periodiskt underhåll kan behövas på ytor där slitaget är extra stort. Osmo Underhållsvax klarar att snabbt avlägsna mycket svåra och hårt ingrodda fläckar. Osmo Underhållsvax är nästan luktfritt. DalaFloda EasyCare Kit innehåller bland annat praktiska servetter impregnerade med Osmo Underhållsvax. De avlägsnar snabbt fläckar och märken på ett smidigt och enkelt sätt.

De som städar och underhåller oljade golv vet vad periodiskt underhåll innebär. Vanligtvis måste det till specialverktyg, eller till och med polermaskiner, för att resultatet ska bli godkänt. Hur kan den här behandlingen med EasyCare underlätta?

För hushållet och i normala fall behövs inga maskiner vid någon typ av underhåll på DalaFloda EasyCare golv. Den professionella entreprenören kan använda sina maskiner för att underlätta arbetet i till exempel offentlig miljö. Polermaskin och så kallad kombimaskin kan användas tillsammans med Osmos produkter vid städ- och underhållsuppdrag.

Ska jag behålla min gamla skurborste för att komma ner i den borstade ytan som finns på HardPine golvet som jag valt?

En mopp eller liknande fungerar mycket bra och är fullt tillräckligt för att rengöra golvet. Det finns ingen anledning att använda aggressiva städverktyg. Det är till och med så att du avråds helt ifrån att använda annat städredskap än mopp. Torrstäda med dammsugare och fuktstäda sedan ytan med Osmo Rengöringsmedel blandat enligt bruksanvisningen, med en mopp. Önskar du utföra ett kraftigare underhåll så låt ytan torka och moppa sedan ut underhållsvax med ny torr mopp. Rengör moppen i rikligt med vatten efteråt. En rengjord mopp återför inte gammal smuts på ytan som till exempel en borste. Tänk på att ett redskap, exempelvis en skurborste bidrar till slitage på ytan.

Vid underhåll av traditionella trägolv måste man flytta alla möbler, ta ut mattor och sedan ska underhållsoljan torka flera timmar. Lukten av underhållsolja sätter sig fast både på möbler, kläder. Det tar flera veckor innan den försvinner. Detta gäller väl även för denna typ av golv?

Underhåll med Osmo Underhållsvax kan utföras partiellt/punktvis utan att det uppkommer synliga skarvar. Det finns ingen anledning att flytta möbler eller ens mattor vid underhåll om endast gångstråk och liknande ska behandlas. Lämpliga områden för extra omvårdnad brukar vara vid entréer, gångstråk och ytor som ofta slits mer än andra, till exempel vid diskbänken och där stolar är placerade. Underhållsvaxet torkar snabbt, doften från Osmo Underhållsvax är mycket svag. Helt torrt och doftfritt blir golvet efter cirka två till fyra timmar.

Hur ofta ska jag städa mitt DalaFloda EasyCare golv med Osmo Rengöringsmedel och Osmo Underhållsvax?

Det är helt beroende av vilket slitage ytan utsätts för. Tänk på att er entrélösning kan vara avgörande för hur ofta ytan behöver städas och vilket underhåll som är att rekommendera.

Om jag väljer ett lackat trägolv, då slipper jag allt vad underhåll heter. Visst är det enklast?

Ett DalaFloda EasyCare golv ger maximalt skydd mot mekaniskt slitage och har en mycket motståndskraftig yta mot smuts. Dessutom är det i regel möjligt att renovera ytan utan att hela ytan måste slipas om. All renovering är beroende av hur kraftiga och på vilket sätt skador uppstått. En ytbehandlingsprodukt anpassad till naturmaterialet trä utnyttjar bättre träets egen fiberstruktur, repor och märken blir inte så tydliga. Ett lackat golv måste slipas om när skador uppstår. Det är därför mycket vanligt att en lackad yta ser nedsliten ut innan man renoverar den. Lackade golv kräver skötsel och underhåll genom städning och periodiska underhåll. Städning av lackade golv utförs med mopp, och med det medel som respektive golvleverantör rekommenderar. Vid fel städprodukter kan golvet bli flammigt och svårstädat. Allt periodiskt underhåll måste utföras på hela golvytan vid ett tillfälle, annars uppkommer synliga skarvar. Som regel ska dessa underhållsprodukter poleras ut, bäst resultat blir det då alltid med polermaskin. Lackade golv har en mycket hård yta, det kan ses som en fördel, men det kan även ge en del negativa effekter. Skador och repor syns tydligt på hårda ytor. En lackad yta riskerar även att spricka om man tappar något på den. Det kan sedan gå snabbt då ytan runt det skadade området flagnar och fortsätter att spricka. Ett lackat golv kan uppfattas som kallt och den hårda ytan kan bli hal. Lackade golv är mindre motståndskraftiga mot slitage från husdjurens tassor och barnens lek. Det är ovan nämnda nackdelar som ligger till grund för vårt val att arbeta med de produkter som sammanfattas under begreppet EasyCare.



Var finns städ och underhållsprodukter för DalaFloda EasyCare golvet?

EasyCare Kit innehåller allt som krävs för att vårda ditt golv. Den finns hos alla återförsäljare som säljer golv från DalaFloda Group. Produkterna som ingår i EasyCare Kit finns i Osmo's sortiment och det finner du även på välsorterade golvbutiker och i färghandeln.

Om olyckan är framme och det blir en djup skada på ytan med Dekorvaxat/Hårdvaxoljat så måste väl ändå hela ytan slipas om för att inte riskera fula avvikande nyanser?

En av flera fördelar med DalaFloda EasyCare är möjligheten att renovera delar av golvet utan synliga skarvar. Med Osmos produkter behålls den unika ytan på DalaFloda EasyCare golvet, därför avråder vi från att använda andra fabrikat än Osmo's vid vård och underhåll av DalaFloda EasyCare golv.

FRITZOE
ENGROS