

FAST

FAST FASTENING



LÄTTBETONGSKRUV 8,0X90 C4 SB

Lettbetongskrue ZF Max SB FAST

Spesiell grov gjenge beregnet på direkte montering i lettbetong. Overflatebehandling: ZF Max. Korrosivitetsklass: C4. Boks.

Monteringsanvisning

Notera att stora skillnader i utdragsvärden kan oppstå beroende på gammel eller nyproducerad lettbetong. Lettbetong produceras dessutom med ulike densitet som påvirker utdragsværdet. Inskruvningsdjupet er avgjørende, djupare gangingrepp desto h gre utdragsværdet. Monteras utan f rborning och med l ga varvtal.

Teknisk data

Ingen f rborning vid montering

Bits: T30

F rankringsdjup \geq 65 mm

Kataloginfo

| Artikelnr | Dimension d x L mm | Bits | Inneh ll | Antal/fp |
|------------------------|--------------------|------|----------|----------|
| 288411 | 8,0x90 | T30 | 5 | 5 # |
| 288413 | 8,0x120 | T30 | 5 | 5 # |
| 288415 | 8,0x140 | T30 | 5 | 5 # |

no: <http://no.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=288411>