tesa® Reparasjonstape Ultra Power Under Water

Product Information

BNR 56491

Produktbeskrivelse

Som friluftsmenneske trenger du en vannfast tape som både garanterer deg et sterkt grep og holdbare reparasjonsløsninger: tesa® Reparasjonstape Ultra Power Under Water er en slitesterk reparasjonstape med kraftig vedheftning som er ideell til utendørs bruk – særlig på våte overflater. Den er enkel å bruke til mange forskjellige oppgaver som lapping av hull, sprekker, revner og flenger eller forsegling av skader og lekkasjer. Takket være den høye UV- og temperaturbestandigheten kan tapen brukes selv under ekstreme værforhold.

Funksjoner

- Reparer skader under vann: Ideell til reparasjon på våte overflater
- Gir styrke og pålitelighet: Denne veldig tykke tapen har et høyeffektivt gummibasert klebemiddel som sikrer fremragende klebeevne.
- Høy bestandighet og holdbarhet: Ekstremt vær- og UV-bestandig til utendørs arbeider
- Praktisk i bruk: Er fleksibel og kan tilpasses enhver form og gjenstand
- Effektiv i tørre og våte miljøer: Velegnet til lapping av hull, sprekker, revner og flenger – ideell til utendørs bruk og til og med under vann.
- Tape til spesielle formål Selv skader på f.eks. avløp kan repareres med denne ekstraordinære tapen.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- Bæremateriale: Kautsjuk
- Klebetype: Butylgummi
- Total tykkelse: 660 µm

Egenskaper / ytelsesverdier

- Bruddstyrke: 33 N/cm
- Slitstyrkebestandighet: Ja
- Klebekraft: Svært høy vedheft
- Aldringsbestandighet (UV): Ja
- Hand tearability: Nei
- Motstandsdyktig overfor olje og fett: Ja
- Ozone resistance: Ja
- Fjernes uten kleberester: Nei
- Løsemiddelfri: Nei
- Rivebestandig: Ja
- Temperaturbestandighet: Ja
- UV-bestandig: Ja
- Vanntett: Ja
- Skrivbar: Nei

For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?cp=56491

tesa® Reparasjonstape Ultra Power Under Water

Product Information

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?cp=56491