



Til utendørs trekledning. Flatt hode med fiberlåsteknologi beskytter treverket mot fuktighet, og doble gjenger sørger for tilstrekkelig feste selv i tette treslag uten fare for glipping. Rustfri A4-utgave til umalte fasader eller maritimt miljø.

EGENSKAPER



Material

Inox A4

Fordeler:

- TX bit spor
- Flatt hode med ekstra flens
- Dobbelgjenget





ANVENDELSE

Bruksområde:

- Kledning til tre

TEKNISK DATA

Product dimensions



Art. nr.	Item code	Fastener dimensions [mm]						
		d	l	d _h	l _{g1}	l _{g2}	t _{fix}	bit
CLSA44.8X48	75464 - 75463 - 75834 - 75835 - 75838 - 75839 - 75944	4.8	48	8	26	18	23	T-20
CLSA44.8X65	75466 - 75465 - 75836 - 75837 - 75840 - 75841 - 75945	4.8	65	8	26	22	40	T-20

TEKNISKE NOTER

Farger:

75464 = Grå RAL 7004
75463 = Grå RAL 7004
75466 = Grå RAL 7004
75465 = Grå RAL 7004

75834 = Brun RAL 8007
75835 = Brun RAL 8007
75836 = Brun RAL 8007
75837 = Brun RAL 8007

75838 = Sort RAL 9011
75839 = Sort RAL 9011
75840 = Sort RAL 9011
75841 = Sort RAL 9011

75944 = Ikke lakkert
75945 = Ikke lakkert