

## YTELSESERKLÆRING Huntonit 9 mm std./gulv

Nr. **003/HU-DoP-2013/rev.1**

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Videreforedlet trefiberplate til bruk ved rehabilitering av eksisterende vegg og gulv i tørre rom.
2. Sparing : Pakkedato påført pr. pakning.
3. Bruksområder: 9 mm trefiberplate (alle formater, med eller uten skjøteløsning) med densitet < 900 kg/m<sup>3</sup> er **CE** - merket og tilfredsstiller krav til generell bruk i tørre rom, platetype MBH i henhold til krav i NS-EN 622-1 tabell 1 og 2 og NS-EN 622-3 tabell 2.
4. Navn, registrert varemerke: Huntonit 9 mm std./gulv.
5. Produsent: Huntonit AS, Venneslaveien 233, 4700 Vennesla, Norge.
6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse : System 4
7. Ytelseserklæringen gjelder trebasert plate, produsert og merket i overensstemmelse med vedtatt europeisk byggevareforordning (305/2011/EEC) og kravene i tillegg ZA.1 i den harmoniserte standard NS-EN 13986:2004 + A1:2015 og bedriftens egenkontroll.
8. Relevant ytelse i bruksområdet:

| Egenskaper                                                | Verdi              | Enhet             | Test standard | Klassifiseringsstandard |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| Tykkelsessvelling, 24 h                                   | ≤ 15               | %                 | NS-EN 317     | NS-EN 13986             |
| Tverrstrekkfasthet                                        | ≥ 0,10             | N/mm <sup>2</sup> | NS-EN 319     |                         |
| Bøyefasthet                                               | ≥ 15               |                   | NS-EN 310     |                         |
| Overflatehardhet                                          | 0,4                | mm                | NT Build 059  | NS-EN 13986             |
| Lydabsorpsjonskoeffisient<br>(250-500Hz)<br>(1000-2000Hz) | 0,10<br>0,20       |                   | NS-EN 20354   |                         |
| Varmekonduktivitet, λ                                     | 0,15               | W (m·K)           |               |                         |
| Brannklasse,<br>std.<br>gulv                              | D-s2, d0<br>Dfl-s1 |                   | NS-EN 13501-1 |                         |
| Formaldehydklasse                                         | E1                 |                   | NS-EN 317-1   |                         |

9. Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med krav i NS-EN 622-1 og NS-EN 622-3 og tilleggsegenskapene angitt i tabellen i pkt. 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 5.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Vennesla, 20.1.2017

(sted og utstedelsesdato)



Helge Håland  
kvalitetssjef