

Product number: 9720736

**DK: Datablad:
RAW Acrylfuge**

Vigtige funktioner:

RAW Acryl Sealer Akrylfugemasse til fugning indendørs til tætning af revner og sprækker. Fugemassen påføres på flader som er rene og fri for fugt, olie og snavs. Fugemassen kan overmales. Kan anvendes fra +5 til +35°C. Fugen vil normalt være gennemhærdet efter ca. 2-3 døgn, dog afhængig af fugetykkelse. Se teknisk datablad for yderligere information.

**NO: Data ark:
RAW Akrylmasse**

Hovedegenskaper:

RAW Acryl sealer er til fuging innendørs til tetting av sår og sprekker. Fugemassen påføres på flater som er rene og fri for fuktighet, olje og skitt. Fugemassen kan overmales. Kan benyttes fra +5 til +35°C. Fugen vil normalt være gjennomherdet etter ca. 2-3 døgn, avhengig av fugetykkelse. Se teknisk datablad for ytterligere informasjon.

**SE: Datablad:
RAW Akrylfog**

Beskrivning:

RAW Acryl sealer är en akrylfogmassa till fogar inomhus till tätning av sprickor. Fogmassan appliceras på ytor som är rena, torra och fria från fett, olja och damm. Fogmassan kan målas över. Kan användas från +5°C till +35°C. Normalt är fogen genomhärdad efter 2-3 dygn, dock beror det på fogens tjocklek. Se tekniskt datablad för vidare information.

**FI: Tietolomake:
RAW Akryylimassa**

Pääpiirteitä:

RAW Akryylimassa on tiivistysaine erilaisten rakenteiden tiivistämiseen ja kolojen ja halkeamien täyttämiseen sisätiloissa. Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja rasvattomat. Käyttölämpötila +5 - +35°C. Massa on yleensä läpikövetty 2-3 päivän jälkeen, riippuen sauman mitoituksesta. Katso lisätietoja tuotesitteestä.

