

## PRODUKTDOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt: Forestia Walls2Paint</b> | September 2023                        |
| Leverandør                           | <b>FORESTIA AS</b>                    |
| Adresse                              | <b>N-2435 Braskereidfoss</b>          |
| Telefon                              | <b>+47 38 13 71 00</b>                |
| Mail                                 | <b>forestia.kundesenter@byggma.no</b> |
| Kontaktperson                        | <b>Vegard Grønnerud</b>               |

| Dimensjon    | NOBBnr.  | Plater pr pall<br><i>stk</i> | Nettoareal<br>pr plate<br><i>m<sup>2</sup></i> | Vekt pr pall<br><i>kg</i> |
|--------------|----------|------------------------------|--|---------------------------|
| 12x0620x2390 | 45957376 | 50                           | 1,43   | 650                       |
| 12x0620x2600 | 45957444 | 50                           | 1,56   | 770                       |
| 12x0620x2800 | 51178362 | 50                           | 1,68   | 829                       |
| 12x0620x3000 | 54329985 | 50                           | 1,80   | 890                       |

**Kvalitetssikring:** Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert ihht NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket. Til sammen sikrer dette høy og jevn kvalitet.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produktbeskrivelse</b> | 12mm tykk overflatebehandlet veggspenplate med låseprofil, klar til å males.  |
| Bruksområde               | Kan brukes i alle rom hvor det ikke settes krav til fuktbestandige materialer.  |
| Tapettype                 | Non-woven, fiberbasert  |
| Farge                     | Hvit  |
| Renhold/vedlikehold       | Rengjøres best med en lett fuktet klut.   |
| Overflatebehandling       | Platene er beregnet for maling med ulike malingstyper. Eks. dispersjonsmaling, latexbasert maling og akrylmalinger. Ta kontakt med malingsleverandøren for tips vedrørende glansgrad.   |
| <b>Bestandtdeler</b>      | Sponplate: Ca. 84 % trevirke, ca. 9 % UF-lim med cas.nr 9011-11-6, ca. 7 % vann.<br>Folie: Wallvision 27 Surface Liner FD1275 - grunningsfolie.<br>Folieringslim: Prefere 4108 (UF-lim).<br><br>Produktdatablader leveres på oppfordring. |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkttegenskaper</b> |   |
| Produktklasse             | <b>P4</b>   |
| Densitet                  | Ca. 715 kg/m <sup>3</sup>   |
| Varmeledningevne          | $\lambda_p = 0,13$ W/Mk   |
| Brann                     | D-s2, d0  |
| Fukt                      | Bruksområde = Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).   |
| Formaldehydpotensiale     | Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate.   |
| Holdbarhet                | Hele husets levetid.  |
| Lyd                       | Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper og formater (gips, trefiber).  |
| Miljø                     | Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500).<br>Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard. |
| Lagring på byggeplass     | Lagres tørt, primært innendørs.<br>For utendørs lagring kfr. monteringsveiledningen.  |
| Håndtering                | Skånsomt, slik at overflate og profil ikke skades.  |
| Henvisninger              | Monteringsveiledning.   |