



NØTTERØY LYS ALM OG TRØFFELGRÅ EIK

Visuelt inntrykk	Moderne fronter med feelwood strukturoverflate	
Variantnummer	Lys alm	256
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	111
	Høyskapsdør er hel i K-høyde og delt i S-høyde	
	Trøffelgrå eik	279
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med røkfarget glass	111
	Høyskapsdør er hel	
Overflate	Lys alm	Tremønstret melaminbelegg (direktelaminat), liggende mønster
	Trøffelgrå eik	Tremønstret melaminbelegg (direktelaminat), stående mønster
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MFC, tremønstret melamin med strukturoverflate
	Foringer	(ikke klar ennå)
	Sokkel	16 mm MFC, tremønstret melamin med strukturoverflate
	Dekorlist	-
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
Hengsler	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	