

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0025

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPEFLOOR PU FLEX**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Overflatebeskyttelseprodukt – Belegg

3. Produsentens tilskattede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Tiltent brukt som overflatebeskyttelseprodukt – Belegg

1.3 Beskyttelse mot inntrengning, 2.2 Regulering av fuktinnhold, 5.1 Øking av fysisk motstand, 8.2 Øking av elektrisk motstand

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 2+

System 4 for brannpåvirkning


7. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1674.
8. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Slitestyrke CO₂-permabilitet Vanndamppermabilitet Kapilær absorpsjon og vannpermabilitet Slagseighet Heftfasthet med avtrekk Brannpåvirkning Farlige bestanddeler	< 3000mg Sd > 50 m Class II w < 0,01 kg/m²*h^{0,5} Class I >1,5 N/mm² F NPD	EN 1504-2:2004

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseskleringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)


.....
(signatur)

Sagstua, 01/07/2013
(sted og utstedelsesdato)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-2:2004

 1071 0767	 MAPEI Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no																
13 CPR-NO1/0119 EN 1504-2:2004 MAPELASTIC <i>Tiltenkt brukt som overflatebeskyttelseprodukt – Belegg</i> <i>1.3 Beskyttelse mot inntrengning, 2.2 Regulering av fuktinnhold, 5.1</i> <i>Øking av fysisk motstand, 8.2 Øking av elektrisk motstand</i> <table><tr><td>Slitestyrke</td><td>< 3000mg</td></tr><tr><td>CO₂ -permabilitet</td><td>Sd > 50 m</td></tr><tr><td>Vanndamppermabilitet</td><td>Class II</td></tr><tr><td>Kapilær absorpsjon og vannpermabilitet</td><td>w < 0,01 kg/m²*h^{0,5}</td></tr><tr><td>Slagseighet</td><td>Class I</td></tr><tr><td>Heftfasthet med avtrekk</td><td>>1,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Brannpåvirkning</td><td>F</td></tr><tr><td>Farlige bestanddeler</td><td>NPD</td></tr></table>		Slitestyrke	< 3000mg	CO ₂ -permabilitet	Sd > 50 m	Vanndamppermabilitet	Class II	Kapilær absorpsjon og vannpermabilitet	w < 0,01 kg/m ² *h ^{0,5}	Slagseighet	Class I	Heftfasthet med avtrekk	>1,5 N/mm ²	Brannpåvirkning	F	Farlige bestanddeler	NPD
Slitestyrke	< 3000mg																
CO ₂ -permabilitet	Sd > 50 m																
Vanndamppermabilitet	Class II																
Kapilær absorpsjon og vannpermabilitet	w < 0,01 kg/m ² *h ^{0,5}																
Slagseighet	Class I																
Heftfasthet med avtrekk	>1,5 N/mm ²																
Brannpåvirkning	F																
Farlige bestanddeler	NPD																